



LIFETIME PLUS KLD-L 2G11 čtyřpinové

Obj. číslo	Název položky	W	Odstín		CCT (K)	Φ (lm)	l (mm)	Patice	h.	ET
Zářivky pro všeobecné osvětlování										
224002000	KLD-L 18W/840	18	840	chladná bílá	4000	1200	217	2G11 (4-pins)	15000	A
224005000	KLD-L 24W/840	24	840	Chladná bílá	4000	1800	317	2G11 (4-pins)	15000	A
224008000	KLD-L 36W/840	36	840	chladná bílá	4200	2900	411	2G11 (4-pins)	15000	A+



CZ

Čtyřpinové třípásmové kompaktní zářivky KLD-L s paticí 2G11 jsou určeny pro provoz s elektronickým předřadníkem, avšak do 36 W je možný provoz i s magnetickým předřadníkem a startérem. Tyto kompaktní zářivky jsou navrženy speciálně pro aplikace, kde je vyžadován nejen vysoký světelný tok, ale i malé a ploché rozměry.

SK

Čtyřpinové trojpásmové kompaktné žiarivky KLD-L s päticou 2G11 sú určené pre prevádzku s elektronickým predradníkom 36 W, prevádzka je však možná aj s magnetickým predradníkom a štartérom. Tieto kompaktné žiarivky sú navrhnuté špeciálne pre aplikácie, kde je vyžadovaný nielen vysoký svetelný tok, ale aj ploché rozmery.

EN

The compact fluorescent lamps KLD-L with four-pin bases 2G11 are intended for operation with electronic ballast, yet up to 36 W there is possible also operation with magnetic ballast and starter. These lamps are designed especially for applications where is required not only high luminous flux but also a flat shape.