



Technický list výrobku


Kompaktní zářivka

KLD-T/E 42W/827 GX24q-4 LIFETIME Plus®

Objednací číslo

223565000

Jednotkový EAN

4014501066164


Obecné informace

Název položky	KLD-T/E 42W/827 GX24q-4 LIFETIME Plus®
Typ/popis výrobku	Kompaktní zářivka
Varianta výrobku/model	Čtyřpinová
Značka/výrobce	NARVA
Nominální životnost (h)	16000 h
Barva	Ostatní
Typ patice	GX24q-4 (4-pins)
Stmívatelné	Ano
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	B
Amalgámová technologie	Ne
Nominální napětí (V)	135 V
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne

Elektrické údaje

Nominální příkon	42 W
Jmenovitý příkon (W)	43,0 W
Provozní napětí (V)	135 V
Typ napětí	AC
Provoz bez externího předřadníku	Ne
Příkon světelného zdroje	42 W
Nominální proud	0,312 A

Provozní informace

Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
Provozní poloha	Libovolná

Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ano
Zamýšlený způsob použití	Pro svítidla s elektronickým předřadníkem
Integrovaný zapalovač	Ne
Vhodné pro provoz s elektronickým předřadníkem	Ano
Pracovní teplota okolí	25 - 35 °C
Počet světelných segmentů	3
Pro speciální aplikace	Všeobecné osvětlování

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	45 x 45 x 168 mm
Způsob balení	10 - 1
Hrubá hmotnost výrobku	120 g
Čistá hmotnost výrobku	100 g
Celková délka	168 mm
Průměr	45 mm

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	16000 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	70,0 %
Míra předčasných poruch	< 1 %
Jmenovitá životnost	16000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	47 kWh/1000h
Ekvivalent žárovky	201,5 W

Světelné parametry

Typ spektra	Třípásmové
Barevné podání	1B
Odstín/Barva	Teplá bílá comfort
Dominantní vlnová délka	612 nm
Světelný tok (lm)	3200 lm
Barevná teplota CCT	2700 K
Index barevného podání CRI	80 Ra
Kód barvy	827
Odstín slovně dle EN12464-1	Warm <3300 K
Souřadnice chromatičnosti X	0,474
Souřadnice chromatičnosti Y	0,425

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Ekologické údaje

Obsah rtuti (mg)	3,50 mg
------------------	---------

Energetické údaje

Jmenovitá účinnost po 100 h	99,99 %
Měrný výkon	76,2 lm/W

Činitel funkční spolehlivosti (LSF)

2.000 h	99,6 %
4.000 h	99,1 %
8.000 h	97,5 %
12.000 h	85,0 %
16.000 h	50,0 %

Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)

2.000 h	90,0 %
4.000 h	84,5 %
8.000 h	80,5 %
12.000 h	78,0 %
16.000 h	76,0 %

Bezpečnostní pokyny

Při výměně zářivkové trubice nejprve odpojte svítidlo od přívodu elektrického proudu. Nejprve vyjměte použitou zářivku ze svítidla a teprve poté instalujte novou. Dbejte přitom zvýšené opatrnosti aby nedošlo k rozbití výrobku. Instalaci nové zářivky provádějte lehkým zasunutím a pootočením do patič svítidla na libovolnou stranu. Výrobek používejte pouze ve svítidlech, která jsou pro tento typ světelného zdroje určena. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody, které vzniknou nevhodným zapojením, připojením na nevhodnou rozvodnou soustavu, nebo škody, které vzniknou použitím nevhodného světelného zdroje. Dodržujte provozní hodnoty uvedené na výrobku. Výrobek nevystavujte nevhodným povětrnostním vlivům, nebo vysokým teplotám, pokud není výslovně uvedeno, že je výrobek k provozu za těchto podmínek určen. Při montáži, zapojování či demontáži postupujte podle všeobecně platných zásad dodržování bezpečnosti práce. Po instalaci nové zářivky svítidlo uzavřete originálními kryty - zabráníte tak případnému úrazu zásahem elektrického proudu. Teprve poté připojte svítidlo k elektrickému obvodu.

Upozornění

Zářivkové trubice všech typů potřebují k provozu předřadník odpovídajícího typu. Vhodný typ předřadníku najdete v detailu položky (doplňující produkty). Kvalita a typ předřadníku silně ovlivňuje životnost zářivky. NBB Bohemia nenes odpovědnost za zkrácení životnosti zářivky v případech, kdy je zářivka připojena na typ předřadníku, který NBB Bohemia s.r.o. nedodává, neboť v takovém případě nemůžeme garantovat vhodnost použití předřadníku k dodávané zářivkové trubici. Při přímém zapojení na napětí elektrické sítě bez použití předřadníku dojde ke zničení zářivky. Zářivkové trubice nejsou vhodné pro připojení na pohybová čidla, nebo pro připojení na zařízení s častým spínáním. Časté spínání způsobuje zkrácení životnosti zářivky. Za časté spínání se považuje spínání zářivky v intervalu kratším než 20 minut.

Varování

V případě rozbití v uzavřené místnosti doporučujeme větrat, aby se zmírnila koncentrace rtuťové páry. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Neprodleně odstraňte střepy a to tak, aby nedošlo ke zranění. Po odstranění střepů použijte technické prostředky, které jsou určeny pro dekontaminaci rtuti. Za tímto účelem dodáváme dekontaminační soupravy, které si můžete objednat telefonicky, nebo v našem internetovém obchodě. Dekontaminační sada by neměla chybět zejména v provozovnách, kde hrozí nebezpečí rozbití světelných zdrojů s obsahem rtuti, jako jsou obchody, sklady, ale mohou se uplatnit také v domácnostech. V případě nevolnosti poskytněte první pomoc a přivolejte lékaře.

Popis

Třípásmové čtyřpinové kompaktní zářivky. Barevná teplota 2700 K. Odstín teplá komfort.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.