



Technický list výrobku

Kompaktní zářivka

MINITRONIC® MINI 230-240V 11W/827 E14

Objednací číslo

240020010

Jednotkový EAN

8595209908193


Obecné informace

Název položky	MINITRONIC® HELIX 230-240V 11W/827 E14 MINI
Typ/popis výrobku	Kompaktní zářivka amalgámová
Varianta výrobku/model	Spirálová
Značka/výrobce	NBB
Nominální životnost (h)	10000 h
Typ patice	E14
Stmívatelné	Ne
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	A
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Provozní napětí zdroje	220 - 240 V
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne

Elektrické údaje

Nominální příkon	11 W
Jmenovitý příkon (W)	11,0 W
Provoz bez externího předřadníku	Ano
Příkon světelného zdroje	11 W
Typ napětí	AC/DC
Frekvence sítě	50 - 60 Hz
Nominální proud	0,073 A

Provozní informace

Typ startu	Warm
Výstupní frekvence předřadníku	>40 kHz
Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn.	25 °C

Provozní poloha	Libovolná
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ano
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Typ předřadníku	Elektronický
Vhodné pro napájení DC Emergency	Ano
Vhodné pro časté spínání	Ne
Pracovní teplota okolí	-10/+40 °C
Venkovní aplikace	Ne

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø45 x 98 mm
Způsob balení	100 - 1
Hrubá hmotnost výrobku	63 g
Čistá hmotnost výrobku	51 g
Celková délka	98 mm
Průměr	45 mm
Tvar baňky	Spirálová
Provedení skla/krytu	Žádný

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	10000 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	50 %
Zahřívací doba do 60% jmen. sv. toku	<30 s
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	≥8000
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	10000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	11 kWh/1000h
Startovací doba	<1,0 s
Ekvivalent žárovky	51 W

Světelné parametry

Typ spektra	Třípásmové
Barevné podání	1B
Odstín/Barva	teplá bílá komfort
Dominantní vlnová délka	544 nm
Světelný tok (lm)	600 lm
Barevná teplota CCT	2700 K
Index barevného podání CRI	82 Ra
Integrovaný stmívací senzor	Ne
Kód barvy	827
Odstín slovně dle EN12464-1	Warm <3300 K
Vyzařovací úhel	120 °
Souřadnice chromatičnosti X	0,384
Souřadnice chromatičnosti Y	0,382

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Ekologické údaje

Obsah rtuti (mg)	1,2 mg
------------------	--------

Energetické údaje

Účinník λ (PF)	$\geq 0,5$
Jmenovitá účinnost po 100 h	99,99 %
Měrný výkon	54,54 lm/W

Činitel funkční spolehlivosti (LSF)

2.000 h	95,0 %
4.000 h	90,0 %
6.000 h	80,0 %
8.000 h	75,0 %
10.000 h	65,0 %

Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)

2.000 h	83,0 %
4.000 h	76,0 %
6.000 h	70,0 %
8.000 h	58,0 %
10.000 h	50,0 %

Popis

Kompaktní amalgámové zářivky, 8.000 sp. cyklů, životnost 10.000 h. Barevná teplota 2.700 K.

MINITRONIC® HELIX

Série kompaktních zářivek s amalgámovou technologií. Neobsahují kapalnou rtuť ani olovo, což představuje nejlepší volbu ohledně dopadů na životní prostředí. Vyznačují se vyššími světelnými toky, vyšší spolehlivostí a delší životností. Jejich design je přizpůsoben pro použití v uzavřených nebo otevřených svítidlech a jejich malé rozměry umožňují použít tyto kompaktní zářivky ve všech typech svítidel místo klasických žárovek. Kompaktní zářivky MINITRONIC® HELIX nejsou vhodné pro stmívání běžnými stmívači a pro elektronické spínání nebo fotobuňky.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.