



Halogenové žárovky s teplotně odolnými platinovanými piny

Obj. číslo	Název položky	V	W	A	Patice	Φ (mm)	LCL	d (mm)	l (mm)	h.	Model
Napětí 12V AC/DC											
545200035	HLWS4	12	50	4,16	G6,35	1400	30	11	44	50	55921
545200040	HLL3	12	50	4,16	GY6,35	900	30,0	11	44	2000	55926
545200050	HLL	12	50	4,16	G6,35	1000	30,0	11	44	2000	55928
545200055	SH5929	12	50	4,16	G6,35	1000	30,0	11	44	2000	55929
545200060	SH5930	12	65	5,42	G6,35-15	1300	30,0	11	44	2000	55930
545200065	HLWS4	12	100	8,33	GY6,35	3000	30,0	11	44	50	55931
545200070	HLWS7	12	100	8,33	GY6,35	2550	30,0	11	44	2000	55935
545200075	HLWS4-J	12	100	8,33	G6,35	3000	30,0	11	47	50	55939
545200080	HLWT-J	12	50	4,17	G6,35	1400	30,0	11	44	50	57901
545300010	HLWS4	12	100	8,33	G6,35	3000	30,0	11	44	100	55336

Napětí 22,8V AC/DC

545300015	HLL	22,8	40	1,75	G6,35	700	30,0	11	44	1000	55180
545300020	HLL	22,8	40	1,75	G6,35	800	30,0	11	44	1000	55181
545300025	HLL	22,8	50	2,19	G6,35	1100	30,0	11	44	2000	55240
545300030	HLL	22,8	50	2,19	G6,35-15	950	30,0	11	44	1000	55241
545300035	HLL	22,8	110	4,83	GY6,35	2500	30,0	11	44	1000	55242

Napětí 24V AC/DC

545200085	HLWS4	24	150	6,25	G6,35	5000	32,0	12,5	50	50	55941
545200090	HLWS4	24	150	6,25	G6,35	5000	32,0	12,5	50	300	55943
545200095	HLPA	24	250	10,42	G6,35	8400	33,0	13,5	55	300	55952
545300045	HLL	24	50	2,08	GY6,35	850	30,0	11	44	2000	55244
545300050	HLL	24	75	3,125	GY6,35 - 15	1500	30,0	11	44	2000	55248
545300055	HLL	24	100	4,17	GY6,35 - 15	2000	30	11	44	2000	55350

CZ

Speciální halogenové pinové žárovky pro lékařské, projekční a vědecké přístroje. Se speciální úpravou pinů proti oxidaci za vysokých teplot.

SK

Špeciálne halogénové pinové žiarovky pre lekárske, projekčné a vedecké prístroje. So špeciálnou úpravou pinov proti oxidácii za vysokých teplôt.

EN

Special halogen pin bulbs for medical, projection and scientific instruments. With special adjustment of pins against oxidation at high temperatures.