



## Technický list výrobku

halogenová letištní žárovka

**Letištní žár. PREFOCUS  
6,6A 100W 6116LL 58347  
PK30d**

Objednací číslo

**551000035**

Jednotkový EAN

**4250686500066**



### Obecné informace

Název položky	<b>Letištní žár. PREFOCUS 6,6A 100W 6116LL 58347 PK30d</b>
Specifikace výrobce	<b>58347</b>
Typ/popis výrobku	<b>Halogen Airfield Lamp with prefocus base</b>
Varianta výrobku/model	<b>Halogen</b>
Značka/výrobce	<b>VOSLA</b>
Nominální životnost (h)	<b>2000 h</b>
Nominální napětí (V)	<b>15,1 V</b>
Typ patice	<b>PK30d</b>
Nominální napětí (V)	<b>1 - 15 V</b>
Stmívatelné běžnými stmívači	<b>ano</b>

### Elektrické údaje

Nominální příkon	<b>100 W</b>
Jmenovitý příkon (W)	<b>100 W</b>
Provozní napětí (V)	<b>15 V</b>
Typ napětí	<b>AC/DC</b>
Příkon	<b>100 W</b>
Nominální proud	<b>6,6 A</b>

### Provozní informace

Maximální teplota baňky	<b>350 °C</b>
Maximální teplota patice	<b>250 °C</b>
Provozní poloha	<b>S90</b>
Zamýšlený způsob použití	<b>Letecká návěstidla</b>

## Fyzické údaje

Způsob připojení	flat male according DIN 46248
Rozměry (mm)	53 - 30 mm
Způsob balení	1 - 100
Čistá hmotnost výrobku	20 g
Celková délka	53 mm
Délka přívodního kabelu	min. 120 mm mm
Průměr	13,5 mm
Tvar vlákna	CBAR-6

## EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	2000 h
Jmenovitá životnost	2000 h

## Světelné parametry

Světelný tok (lm)	2700 lm
Index barevného podání CRI	100 Ra
Vyzařovací úhel	360 °

## Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
----------------------------------	--

## Energetické údaje

Měrný výkon	27 lm/W
-------------	---------

## Popis

Halogenové letištní žárovky PREFOCUS 6,6A.

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.