



## Technický list výrobku

Signální žárovka-kulatá baňka

**RS6835 12V 20/20W**  
**BA20d 46835**

Objednací číslo

**545600015**

Jednotkový EAN

**4250686500455**


### Obecné informace

Název položky	<b>20</b>
Specifikace výrobce	<b>46835</b>
Typ/popis výrobku	<b>Signaling Lamp</b>
Varianta výrobku/model	<b>Halogen</b>
Značka/výrobce	<b>NARVA/VOSLA</b>
Nominální životnost (h)	<b>600 h</b>
Nominální napětí (V)	<b>12 V</b>
Model	<b>Čirá</b>
Typ patice	<b>BA20d</b>
Halogenové provedení	<b>Ano</b>
Nominální napětí (V)	<b>12 V</b>
Provozní napětí zdroje	<b>12 V</b>

### Elektrické údaje

Nominální příkon	<b>20 W</b>
Provozní napětí (V)	<b>12 V</b>
Typ napětí	<b>AC/DC</b>
Příkon světelného zdroje	<b>20 W</b>
Nominální proud	<b>1,7 A</b>

### Provozní informace

Provozní poloha	<b>Libovolná</b>
Zamýšlený způsob použití	<b>Železniční návěstidla</b>
Vhodné pro semafore	<b>Ano</b>
Vhodné pro různé dopravní značení	<b>Ne</b>

Vhodné pro železniční dopravu	Ano
Vhodné pro informační tabule	Ne
<b>Fyzické údaje</b>	
Rozměry (mm)	ø 36 x 67 mm
Způsob balení	10 - 1
S reflektorem	Ne
<b>EuP parametry</b>	
Střední životnost B50 (h)	600 h
Jmenovitá životnost	600 h
<b>Světelné parametry</b>	
Rozsah vlnové délky	360 - 760 nm
Dominantní vlnová délka	758 nm
Světelný tok (lm)	350 lm
Barevná teplota CCT	3300 K
Index barevného podání CRI	100 Ra
Počet vláken	2
Souřadnice chromatičnosti X	0,4377
Souřadnice chromatičnosti Y	0,4042
<b>Záření v oblasti UV spektra</b>	
S redukovaným UV zářením	Ano

#### Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="https://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
----------------------------------	---

#### Popis

Speciální žárovka pro železniční návěstidla s dvojitým vláknem.

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.