



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Hrušková žárovka

**AHN 24V 15W B15d
FROSTED**

Objednací číslo

369009010

Jednotkový EAN

8595209904140



Obecné informace

| | |
|--|---------------------------------|
| Název položky | AHN 24V 15W B15d FROSTED |
| Typ/popis výrobku | Incandescent lamps |
| Varianta výrobku/model | Hrušková/Pigmy |
| Značka/výrobce | NBB |
| Nominální životnost (h) | 1000 h |
| Model | Matná |
| Typ patice | B15d |
| Třída energetické účinnosti (norma zrušena!) | E |
| Otřesuvzdorné provedení | Ne |
| Nominální napětí (V) | 24 V |
| Provozní napětí zdroje | 24 V |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ano |

Elektrické údaje

| | |
|--------------------------|------------------|
| Nominální příkon | 15 W |
| Jmenovitý příkon (W) | 15,0 W |
| Provozní napětí (V) | 22 - 24 V |
| Typ napětí | AC/DC |
| Nominální proud | 625 mA |
| Příkon světelného zdroje | 15 W |
| Typ napětí | AC/DC |
| Nominální proud | 0,065 A |

Provozní informace

| | |
|-------------------------|---------------|
| Maximální teplota baňky | 300 °C |
|-------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Maximální teplota patice | 250 °C |
| Provozní poloha | Libovolná |
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ne |
| Zamýšlený způsob použití | Průmyslové aplikace |
| Vhodné pro elektrické sporáky | Ne |
| Vhodné pro lednice a mžaráky | Ne |

Fyzické údaje

| | |
|------------------------|-------------|
| Rozměry (mm) | Ø28 x 63 mm |
| Způsob balení | 1 - 10 |
| Hrubá hmotnost výrobku | 28 g |
| Čistá hmotnost výrobku | 20 g |
| Celková délka | 63 mm |
| Průměr | 28 mm |
| Tvar baňky | Hrušková |
| Karbonové vlákno | Ne |
| Pojistky | 1 |

EuP parametry

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Střední životnost B50 (h) | 1000 h |
| Míra předčasných poruch | <1 % |
| Jmenovitá životnost | 1000 h |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 15 kWh/1000h |

Světelné parametry

| | |
|-----------------------------|--------|
| Světelný tok (lm) | 120 lm |
| Barevná teplota CCT | 2580 K |
| Index barevného podání CRI | 100 Ra |
| Vyzařovací úhel | 330 ° |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,469 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,414 |

Bezpečnost

| | |
|----------------------------------|--|
| Bezpečnostní pokyny na internetu | www.nbb.cz |
|----------------------------------|--|

Popis

Hruškové matované žárovky 24V pro průmyslové použití.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.