



Technický list výrobku

Žárovka trubková speciální

ARN 12V 5W B15d T1530
clear

Objednací číslo

373015000

Jednotkový EAN

8595209903716



Obecné informace

Název položky	ARN 12V 5W B15d T1530 clear
Typ/popis výrobku	Incandescent lamps
Varianta výrobku/model	Trubková/Tubular
Značka/výrobce	NBB
Nominální životnost (h)	2000 h
Nominální napětí (V)	12 V
Model	Čirá
Typ patice	B15d
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	B
Otřesuvzdorné provedení	Ano
Nominální napětí (V)	12 V
Provozní napětí zdroje	10 - 14 V
Stmívatelné běžnými stmívači	Ano

Elektrické údaje

Nominální příkon	5 W
Jmenovitý příkon (W)	5,0 W
Provozní napětí (V)	10 - 14 V
Typ napětí	AC/DC
Nominální proud	417 mA
Příkon světelného zdroje	5 W
Typ napětí	AC/DC
Nominální proud	0,417 A

Provozní informace

Maximální teplota baňky	250 °C
Maximální teplota patice	250 °C
Provozní poloha	Libovolná
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ne
Zamýšlený způsob použití	Elektrické spotřebiče
Vhodné pro elektrické sporáky	Ne
Vhodné pro lednice a mrazáky	Ne

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø15 x 30 mm
Způsob balení	50
Hrubá hmotnost výrobku	28 g
Čistá hmotnost výrobku	8 g
Celková délka	30 mm
Průměr	15 mm
Karbonové vlákno	Ne
Pojistky	1

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	2000 h
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	2000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	5 kWh/1000h

Světelné parametry

Světelný tok (lm)	49 lm
Barevná teplota CCT	2580 K
Index barevného podání CRI	100 Ra
Vyzařovací úhel	360 °
Souřadnice chromatičnosti X	0,469
Souřadnice chromatičnosti Y	0,414

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Energetické údaje

Měrný výkon	9,80 lm/W
-------------	-----------

Popis

Trubkové čiré žárovky pro průmyslové použití.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.