



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Nízkovoltová žárovka matná

ATN 24V P45 25W E14
frosted, 891445363

Objednací číslo

339101052

Jednotkový EAN

8595209918505



Obecné informace

Název položky	ATN 24V P45 25W E14 frosted
Typ/popis výrobku	Žárovka/Incandescent lamps
Varianta výrobku/model	Frosted/matná
Značka/výrobce	vezalux
Provedení baňky	P45
Nominální životnost (h)	1000 h
Nominální napětí (V)	24 V
Model	Matná
Typ patice	E14
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	E
Otřesuvzdorné provedení	Ano
Kryptonové provedení	Ne
Nominální napětí (V)	24 V
Dvojitě vinuté vlákno	Ano
Provozní napětí zdroje	24 V
Třída energetické účinnosti podle 2019/2015	G
Stmívatelné běžnými stmívači	Ano

Elektrické údaje

Nominální příkon	25 W
Jmenovitý příkon (W)	25 W
Provozní napětí (V)	22 - 26 V
Typ napětí	AC/DC
Provoz bez externího předřadníku	Ano
Příkon světelného zdroje	25 W

Typ napětí	AC/DC
Nominální proud	1,05 A
Celkový příkon svítidla	25 W
Provozní informace	
Maximální teplota baňky	200 °C
Maximální teplota patice	150 °C
Provozní poloha	Libovolná
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ne
Zamýšlený způsob použití	Průmyslové aplikace
Vhodné pro elektrické sporáky	Ne
Vhodné pro lednice a mžaráky	Ne
Pro speciální aplikace	Ostatní
Fyzické údaje	
Rozměry (mm)	Ø45 x 82 mm
Způsob balení	10 - 1
Hrubá hmotnost výrobku	30 g
Čistá hmotnost výrobku	20 g
Celková délka	82 mm
Průměr	45 mm
Teflonová fólie	Ne
Tvar baňky	P45
Tvar vlákna	CoiledCoil
Karbonové vlákno	Ne
Vakuované provedení	Ne
Počet podpěr vlákna	5
Pojistky	1
EuP parametry	
Střední životnost B50 (h)	1000 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	80,0 %
Míra předčasných poruch	<2 %
Jmenovitá životnost	1000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	25 kWh/1000h
Světelné parametry	
Barevné podání	1A
Světelný tok (lm)	230 lm
Barevná teplota CCT	2580 K
Index barevného podání CRI	100 Ra
Souřadnice chromatičnosti X	0,460
Souřadnice chromatičnosti Y	0,410
Bezpečnost	
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz

Ekologické údaje

Obsah rtuti (mg)	0,00 mg
------------------	---------

Energetické údaje

Měrný výkon	9,2 lm/W
-------------	----------

Účinník (DF)	1,00
--------------	------

Činitel funkční spolehlivosti (LSF)

100 h	99,0 %
-------	--------

LSF po 1.000h	50,0 %
---------------	--------

Popis

Průmyslové žárovky 24V pro všeobecné osvětlování s malou kulatou baňkou. Životnost 1.000 h.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.