



Technický list výrobku

Halogenová žárovka reflektorová

PAR 36 6,4V 30W H4515
Screw

Objednací číslo

396001000

Jednotkový EAN

8595209906854


Obecné informace

Název položky	PAR 36 6,4V 30W H4515 Screw
Specifikace výrobce	H4515
Typ/popis výrobku	Halogenová žárovka 4515
Varianta výrobku/model	Reflektorová/Reflector/Spot
Značka/výrobce	NBB
Nominální životnost (h)	100 h
Nominální napětí (V)	6,4 V
Typ patice	Ostatní
Nominální napětí (V)	4 - 6 V
Provozní napětí zdroje	4 - 6 V
Stmívatelné běžnými stmívači	Ano

Elektrické údaje

Nominální příkon	30 W
Jmenovitý příkon (W)	30,0 W
Provozní napětí (V)	4 - 6 V
Typ napětí	AC/DC
Provoz bez externího předřadníku	Ano
Příkon světelného zdroje	6,4 W
Technologie	Halogen
Nominální proud	4,68 A

Provozní informace

Provozní poloha	Libovolná
Zamýšlený způsob použití	Studiové osvětlování a projekční technika

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø114 x 58 mm
Způsob balení	12 - 1
Čistá hmotnost výrobku	210 g
Celková délka	58 mm
Průměr	114 mm
Výška/hloubka (mm)	58 mm
Tvar vlákna	Double filament
Průměr reflektoru	114 mm

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	100 h
Jmenovitá životnost	100 h

Světelné parametry

Svítivost	55.000 Cd
Světelný tok (lm)	800 lm
Barevná teplota CCT	3000 K
Maximální svítivost (Cd)	133700 Cd
Chladný paprsek	Ne
Vyzařovací úhel	5 °

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Popis

Halogenová projekční reflektorová žárovka s úhlem 5°. Typ 4515

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.