



## Technický list výrobku

Halogenová žárovka reflektorová

**PAR 36 6,4V 30W H4515**  
**Screw**

Objednací číslo

**396001000**

Jednotkový EAN

**8595209906854**


### Obecné informace

Název položky	<b>PAR 36 6,4V 30W H4515 Screw</b>
Specifikace výrobce	<b>H4515</b>
Typ/popis výrobku	<b>Halogenová žárovka 4515</b>
Varianta výrobku/model	<b>Reflektorová/Reflector/Spot</b>
Značka/výrobce	<b>NBB</b>
Nominální životnost (h)	<b>100 h</b>
Nominální napětí (V)	<b>6,4 V</b>
Typ patice	<b>Ostatní</b>
Nominální napětí (V)	<b>4 - 6 V</b>
Provozní napětí zdroje	<b>4 - 6 V</b>
Stmívatelné běžnými stmívači	<b>Ano</b>

### Elektrické údaje

Nominální příkon	<b>30 W</b>
Jmenovitý příkon (W)	<b>30,0 W</b>
Provozní napětí (V)	<b>4 - 6 V</b>
Typ napětí	<b>AC/DC</b>
Provoz bez externího předřadníku	<b>Ano</b>
Příkon světelného zdroje	<b>6,4 W</b>
Technologie	<b>Halogen</b>
Nominální proud	<b>4,68 A</b>

### Provozní informace

Provozní poloha	<b>Libovolná</b>
Zamýšlený způsob použití	<b>Studiové osvětlování a projekční technika</b>

### Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø114 x 58 mm
Způsob balení	12 - 1
Čistá hmotnost výrobku	210 g
Celková délka	58 mm
Průměr	114 mm
Výška/hloubka (mm)	58 mm
Tvar vlákna	Double filament
Průměr reflektoru	114 mm

### EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	100 h
Jmenovitá životnost	100 h

### Světelné parametry

Svítivost	55.000 Cd
Světelný tok (lm)	800 lm
Barevná teplota CCT	3000 K
Maximální svítivost (Cd)	133700 Cd
Chladný paprsek	Ne
Vyzařovací úhel	5 °

### Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
----------------------------------	--

### Popis

Halogenová projekční reflektorová žárovka s úhlem 5°. Typ 4515

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.