



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Reflektorová žárovka

**R63 240V 40W E27 30D
FROSTED NBB (POUZE
PRŮMYSL)**



Objednací číslo

354001000

Jednotkový EAN

8595209904102

Obecné informace

Název položky	R63 240V 40W E27 30D FROSTED NBB (POUZE PRŮMYSL)
Typ/popis výrobku	Žárovka/Incandescent lamp
Varianta výrobku/model	Reflektorová/Reflector
Značka/výrobce	NBB
Typ zdroje	R63
Nominální životnost (h)	1000 h
Typ patice	E27
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	E
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Klasifikace PAR	Ostatní
Provozní napětí zdroje	220 - 240 V
Třída energetické účinnosti podle 2019/2015	G
Stmívatelné běžnými stmívači	Ano

Elektrické údaje

Jmenovitý příkon (W)	40 W
Provozní napětí (V)	220 - 240 V
Odolnost	300V/30 h V
Typ napětí	AC/DC
Příkon světelného zdroje	40 W
Nominální proud	0,173 A

Provozní informace

Stmívatelný rozsah	0 - 100 %
Maximální teplota baňky	300 °C

Maximální teplota patice	250 °C
Provozní poloha	Libovolná
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ne
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Neodymová lampa	Ne
Pro speciální aplikace	Ostatní

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø63 x 107 mm
Způsob balení	1 - 10
Hrubá hmotnost výrobku	50 g
Čistá hmotnost výrobku	30 g
Celková délka	107 mm
Průměr	63 mm
Typ reflektoru	Úzký
Pojistky	1

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	1000 h
Míra předčasných poruch	1 %
Jmenovitá životnost	1000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	40 kWh/1000h

Světelné parametry

Dominantní vlnová délka	760 nm
Barevná teplota CCT	3200 K
Index barevného podání CRI	100 Ra
Maximální svítivost (Cd)	1860 Cd
Barva pokovení reflektoru	Stříbrná
Chladný paprsek	Ne
Efektivní světelný tok	400 lm
Vyzařovací úhel	30 °
Souřadnice chromatičnosti X	0,465
Souřadnice chromatičnosti Y	0,413

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Ekologické údaje

Obsah rtuti (mg)	0,00 mg
------------------	---------

Energetické údaje

Účinník λ (PF)	1,00
----------------	------

Činitel funkční spolehlivosti (LSF)

LSF po 1.000h	50,0 %
---------------	--------

Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.