



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Infražárovka

**AF 240V 150W/RED R125
INFRALUX**

Objednací číslo

358212000

Jednotkový EAN

8595209911384



Obecné informace

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Název položky | AF 240V 150W/RED R125 INFRALUX |
| Typ/popis výrobku | Žárovka/Incandescent lamps |
| Varianta výrobku/model | Tepelná žárovka/Infra lamps |
| Značka/výrobce | NBB |
| Nominální životnost (h) | 5000 h |
| Barva | Červená |
| Model | Satin |
| Typ patice | E27 |
| Nominální napětí (V) | 240 V |
| Klasifikace PAR | Ostatní |
| Provozní napětí zdroje | 230 - 240 V |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ano |

Elektrické údaje

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Nominální příkon | 150 W |
| Jmenovitý příkon (W) | 148,0 W |
| Provozní napětí (V) | 220 - 250 V |
| Typ napětí | AC/DC |
| Příkon světelného zdroje | 150 W |
| Typ napětí | AC/DC |
| Celkový příkon svítidla | 150 W |

Provozní informace

| | |
|--------------------------|---------------|
| Maximální teplota baňky | 500 °C |
| Maximální teplota patice | 300 °C |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Provozní poloha | Libovolná |
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ne |
| Zamýšlený způsob použití | Vytápění |
| Neodymová lampa | Ne |
| Pro speciální aplikace | Infrared |

Fyzické údaje

| | |
|------------------------|---------------|
| Rozměry (mm) | Ø125 x 133 mm |
| Způsob balení | 24 - 1 |
| Hrubá hmotnost výrobku | 154 g |
| Celková délka | 180 mm |
| Průměr | 125 mm |
| Typ reflektoru | Úzký |
| Pojistky | 1 |

EuP parametry

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Střední životnost B50 (h) | 5000 h |
| Míra předčasných poruch | <1 % |
| Jmenovitá životnost | 5000 h |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 150 kWh/1000h |

Světelné parametry

| | |
|-----------------------------|----------|
| Dominantní vlnová délka | 760 nm |
| Světelný tok (lm) | 1049 lm |
| Index barevného podání CRI | 90 Ra |
| Maximální svítivost (Cd) | 4904 Cd |
| Barva pokovení reflektoru | Stříbrná |
| Chladný paprsek | Ne |
| Vyzařovací úhel | 30 ° |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,631 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,345 |

Bezpečnost

| | |
|----------------------------------|--|
| Bezpečnostní pokyny na internetu | www.nbb.cz |
|----------------------------------|--|

Energetické údaje

| | |
|---------------|------|
| Účinnost (DF) | 1,00 |
|---------------|------|

Popis

Dlouhoživotnostní infražárovka 5.000 h. s červenou baňkou R125.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.