



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Žárovka trubková speciální

ARN 12V 5W E14 T1533
clear

Objednací číslo

373005000

Jednotkový EAN

8595209903884



Obecné informace

| | |
|--|-----------------------------------|
| Název položky | ARN 12V 5W E14 T1533 clear |
| Typ/popis výrobku | Incandescent lamps |
| Varianta výrobku/model | Trubková/Tubular |
| Značka/výrobce | NBB |
| Nominální životnost (h) | 2000 h |
| Nominální napětí (V) | 12 V |
| Model | Čirá |
| Typ patice | E14 |
| Třída energetické účinnosti (norma zrušena!) | B |
| Otřesuvzdorné provedení | Ano |
| Nominální napětí (V) | 12 V |
| Provozní napětí zdroje | 10 - 14 V |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ano |

Elektrické údaje

| | |
|--------------------------|------------------|
| Nominální příkon | 5 W |
| Jmenovitý příkon (W) | 5,0 W |
| Provozní napětí (V) | 10 - 14 V |
| Typ napětí | AC/DC |
| Nominální proud | 417 mA |
| Příkon světelného zdroje | 5 W |
| Typ napětí | AC/DC |
| Nominální proud | 0,417 A |

Provozní informace

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Maximální teplota baňky | 250 °C |
| Maximální teplota patice | 250 °C |
| Provozní poloha | Libovolná |
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ne |
| Zamýšlený způsob použití | Elektrické spotřebiče |
| Vhodné pro elektrické sporáky | Ne |
| Vhodné pro lednice a mrazáky | Ne |

Fyzické údaje

| | |
|------------------------|-------------|
| Rozměry (mm) | Ø15 x 33 mm |
| Způsob balení | 50 |
| Hrubá hmotnost výrobku | 28 g |
| Čistá hmotnost výrobku | 8 g |
| Celková délka | 33 mm |
| Průměr | 15 mm |
| Karbonové vlákno | Ne |
| Pojistky | 1 |

EuP parametry

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Střední životnost B50 (h) | 2000 h |
| Míra předčasných poruch | <1 % |
| Jmenovitá životnost | 2000 h |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 5 kWh/1000h |

Světelné parametry

| | |
|-----------------------------|--------|
| Světelný tok (lm) | 49 lm |
| Barevná teplota CCT | 2580 K |
| Index barevného podání CRI | 100 Ra |
| Vyzařovací úhel | 360 ° |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,469 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,414 |

Bezpečnost

| | |
|----------------------------------|--|
| Bezpečnostní pokyny na internetu | www.nbb.cz |
|----------------------------------|--|

Energetické údaje

| | |
|-------------|-----------|
| Měrný výkon | 9,80 lm/W |
|-------------|-----------|

Popis

Trubkové čiré žárovky pro průmyslové použití.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.