



## Technický list výrobku

Žárovka trubková speciální 30V/5W B15d

**ARN 30V 5W B15d T1645**  
**clear, 151645400**

Objednací číslo

**373120000**

Jednotkový EAN

**8595209904195**



### Obecné informace

Název položky	<b>ARN 30V 5W B15d T1645 clear</b>
Typ/popis výrobku	<b>Žárovka průmyslová</b>
Varianta výrobku/model	<b>Trubková</b>
Značka/výrobce	<b>NBB</b>
Nominální životnost (h)	<b>2000 h</b>
Nominální napětí (V)	<b>30 V</b>
Model	<b>Čirá</b>
Typ patice	<b>B15d</b>
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	<b>B</b>
Otřesuvzdorné provedení	<b>Ano</b>
Nominální napětí (V)	<b>30 V</b>
Provozní napětí zdroje	<b>30 V</b>
Třída energetické účinnosti podle 2019/2015	<b>G</b>
Stmívatelné běžnými stmívači	<b>Ano</b>

### Elektrické údaje

Nominální příkon	<b>5 W</b>
Jmenovitý příkon (W)	<b>5,0 W</b>
Provozní napětí (V)	<b>29 - 31 V</b>
Typ napětí	<b>AC/DC</b>
Provoz bez externího předřadníku	<b>Ano</b>
Nominální proud	<b>167 mA</b>
Příkon světelného zdroje	<b>5 W</b>
Typ napětí	<b>AC/DC</b>
Nominální proud	<b>0,167 A</b>

Celkový příkon svítidla

W

### Provozní informace

Maximální teplota baňky	100 °C
Maximální teplota patice	100 °C
Provozní poloha	Libovolná
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ne
Zamýšlený způsob použití	Elektrické spotřebiče
Vhodné pro elektrické sporáky	Ne
Vhodné pro lednice a mžaráky	Ne

### Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø16 x 45 mm
Způsob balení	50 - 1
Hrubá hmotnost výrobku	28 g
Šířka	mm
Výška	mm
Hloubka (mm)	mm
Čistá hmotnost výrobku	5 g
Celková délka	45 mm
Průměr	16 mm
Karbonové vlákno	NE
Pojistky	1

### EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	2000 h
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	2000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	5 kWh/1000h
Činitel funkční spolehlivosti	
Ekvivalent žárovky	W

### Světelné parametry

Světelný tok (lm)	50 lm
Barevná teplota CCT	2580 K
Index barevného podání CRI	100 Ra
Vyzařovací úhel	360 °
Souřadnice chromatičnosti X	0,469
Souřadnice chromatičnosti Y	0,414

### Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
----------------------------------	--

### Energetické údaje

Měrný výkon	10,00 lm/W
Účinnost (DF)	

### Popis

Trubkové čiré žárovky pro průmyslové použití.

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.