



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Žárovka trubková speciální 30V/7W B15d

**ARN 30V 7W B15d T1654
clear, 151652404**

Objednací číslo

373366052

Jednotkový EAN

8595209914996



Obecné informace

Název položky	ARN 30V 7W B15d T1654 clear
Typ/popis výrobku	Žárovka průmyslová
Varianta výrobku/model	Trubková
Značka/výrobce	VEZALUX
Nominální životnost (h)	2000 h
Nominální napětí (V)	30 V
Model	Čirá
Typ patice	B15d
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	D
Otřesuvzdorné provedení	Ano
Nominální napětí (V)	30 V
Provozní napětí zdroje	30 V
Třída energetické účinnosti podle 2019/2015	G
Stmívatelné běžnými stmívači	Ano

Elektrické údaje

Nominální příkon	7 W
Jmenovitý příkon (W)	7,0 W
Provozní napětí (V)	29 - 31 V
Typ napětí	AC/DC
Provoz bez externího předřadníku	Ano
Nominální proud	233 mA
Příkon světelného zdroje	7 W
Typ napětí	AC/DC
Nominální proud	0,233 A

Celkový příkon svítidla

W

Provozní informace

Maximální teplota baňky	100 °C
Maximální teplota patice	100 °C
Provozní poloha	Libovolná
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ne
Zamýšlený způsob použití	Elektrické spotřebiče
Vhodné pro elektrické sporáky	Ne
Vhodné pro lednice a mrazáky	Ne

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø16 x 54 mm
Způsob balení	50 - 1
Hrubá hmotnost výrobku	28 g
Šířka	mm
Výška	mm
Hloubka (mm)	mm
Čistá hmotnost výrobku	5 g
Celková délka	54 mm
Průměr	16 mm
Tvar baňky	T16
Karbonové vlákno	NE
Pojistky	1

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	2000 h
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	2000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	7 kWh/1000h
Činitel funkční spolehlivosti	
Ekvivalent žárovky	W

Světelné parametry

Světelný tok (lm)	58 lm
Barevná teplota CCT	2580 K
Index barevného podání CRI	100 Ra
Vyzařovací úhel	360 °
Souřadnice chromatičnosti X	0,469
Souřadnice chromatičnosti Y	0,414

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Energetické údaje

Měrný výkon	8,29 lm/W
Účinnost (DF)	

Popis

Trubkové čiré žárovky pro průmyslové použití.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.