



Technický list výrobku

Žárovka trubková speciální 30V/3W E14

ARN 30V 3W E14 T1654
clear, 141652397

Objednací číslo

373432052

Jednotkový EAN

8595209914590



Obecné informace

| | |
|--|-----------------------------------|
| Název položky | ARN 30V 3W E14 T1654 clear |
| Typ/popis výrobku | Žárovka průmyslová |
| Varianta výrobku/model | Trubková |
| Značka/výrobce | VEZALUX |
| Nominální životnost (h) | 2000 h |
| Nominální napětí (V) | 30 V |
| Model | Čirá |
| Typ patice | E14 |
| Třída energetické účinnosti (norma zrušena!) | B |
| Otřesuvzdorné provedení | Ano |
| Nominální napětí (V) | 30 V |
| Provozní napětí zdroje | 29 - 31 V |
| Třída energetické účinnosti podle 2019/2015 | G |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ano |

Elektrické údaje

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Nominální příkon | 3 W |
| Jmenovitý příkon (W) | 3,0 W |
| Provozní napětí (V) | 29 - 31 V |
| Typ napětí | AC/DC |
| Provoz bez externího předřadníku | Ano |
| Nominální proud | 110 mA |
| Příkon světelného zdroje | 3 W |
| Typ napětí | AC/DC |
| Nominální proud | 0,110 A |

Celkový příkon svítidla

W

Provozní informace

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Maximální teplota baňky | 150 °C |
| Maximální teplota patice | 100 °C |
| Provozní poloha | Libovolná |
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ne |
| Zamýšlený způsob použití | Elektrické spotřebiče |
| Vhodné pro elektrické sporáky | Ne |
| Vhodné pro lednice a mžaráky | Ne |

Fyzické údaje

| | |
|------------------------|-------------|
| Rozměry (mm) | Ø16 x 54 mm |
| Způsob balení | 50 - 1 |
| Hrubá hmotnost výrobku | 28 g |
| Šířka | mm |
| Výška | mm |
| Hloubka (mm) | mm |
| Čistá hmotnost výrobku | 5 g |
| Celková délka | 54 mm |
| Průměr | 16 mm |
| Karbonové vlákno | Ne |
| Pojistky | 1 |

EuP parametry

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Střední životnost B50 (h) | 2000 h |
| Míra předčasných poruch | <1 % |
| Jmenovitá životnost | 2000 h |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 3 kWh/1000h |
| Činitel funkční spolehlivosti | |
| Ekvivalent žárovky | W |

Světelné parametry

| | |
|-----------------------------|--------|
| Světelný tok (lm) | 35 lm |
| Barevná teplota CCT | 2580 K |
| Index barevného podání CRI | 100 Ra |
| Vyzařovací úhel | 360 ° |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,469 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,414 |

Bezpečnost

| | |
|----------------------------------|--|
| Bezpečnostní pokyny na internetu | www.nbb.cz |
|----------------------------------|--|

Energetické údaje

| | |
|---------------|------------|
| Měrný výkon | 11,67 lm/W |
| Účinnost (DF) | |

Popis

Trubkové čiré žárovky pro průmyslové použití.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.