

## Keramické výbojky JCL-TD Rx7S UVS


Obj. číslo	Název položky	W	A	Odstín	CCT (K)	Φ (lm)	Patice	d (mm)	l (mm)	h.	ET
------------	---------------	---	---	--------	---------	--------	--------	--------	--------	----	----

### Keramické metal-halogenidové výbojky RX7s 3000K (teplá bílá)

740111000	JCL-TD 70W/830	70	0,8	830	teplá bílá	3000	6500	RX7s	19	118	15000	A+
740121000	JCL-TD 150W/830	150	1,7	830	teplá bílá	3000	13250	RX7s	22	136	15000	A+

### Ceramic metal halide lamps RX7s 4200K (neutral white)

740112000	JCL-TD 70W/942	70	0,8	942	neutrální bílá	4200	6000	RX7s	19	118	15000	A
740122000	JCL-TD 150W/942	150	1,7	942	neutrální bílá	4200	14200	RX7s	22	136	15000	A+



## CZ

JCL-TD jsou keramické výbojky s oboustrannou paticí. Konstrukce s kulatým keramickým zářičem nabízí ještě lepší vlastnosti světla, barvy a stability a delší průměrnou životnost 9.000 - 12.000 hodin. Dodávají se v barvách světla teple bílé 830 WW (3 000 K) a neutrální bílé 942 NW (4 200K). Vynikající podání barev s Ra > 90. Tyto výbojky mohou být provozovány pouze v uzavřených svítidlech.

## SK

JCL-TD sú keramické výbojky s obojstrannou päticou. Konštrukcia s okrúhlym keramickým žiaričom ponúka ešte lepšie vlastnosti svetla, farby a stability a dlhšiu priemernú životnosť 9.000 - 12.000 hodín. Dodávajú sa vo farbách svetla teple biele 830 WW (3 000 K) a neutrálne biele 942 NW (4 200K). Vynikajúce podanie farieb s Ra > 90. Tieto výbojky môžu byť prevádzkované iba v uzavretých svietidlách.

## EN

JCL-TD ceramic discharge lamps with double base. Construction with round ceramic emitter provides even better properties of light, color and stability and longer average lifetime of 9.000 to 12.000 hours. They are available in light colors warm white 830 WW (3000 K) and neutral white NW 942 (4 200K). Excellent color rendering of Ra > 90. These lamps can be operated only in enclosed luminaires.