



Technický list výrobku

Metal-halogenidová výbojka

HLC-TD 150W/642 NW UVS SUPER Pro® Rx7s

Objednací číslo

740006000

Jednotkový EAN

8595209923615


Obecné informace

Název položky	HLC-TD 150W/642 NW UVS SUPER Pro® Rx7s
Typ/popis výrobku	Vysokotlaká výbojka
Varianta výrobku/model	Křemíková/Quartz
Značka/výrobce	NBB
Provedení baňky	clear
Nominální životnost (h)	15000 h
Model	Čirá
Typ patice	RX7s
Stmívatelné	Ano
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	A+
Provozní napětí zdroje	86 - 90 V
Třída energetické účinnosti podle 2019/2015	F
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne

Elektrické údaje

Nominální příkon	150 W
Jmenovitý příkon (W)	150,0 W
Kompatibilní předřadník	1,8 A
Provozní napětí (V)	86 V
Typ napětí	AC
Startovací napětí	5 kV
Provoz bez externího předřadníku	Ne
Příkon světelného zdroje	150 W
Nominální proud	1,80 A
Celkový příkon svítidla	165 W

Provozní informace

Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn.	max 180s/25°C °C
Horký restart	Ne
Maximální teplota baňky	500 °C
Maximální teplota patice	300 °C
Provozní poloha	Libovolná
Zamýšlený způsob použití	Pro uzavřená svítidla
Provozní poloha hořáku	Libovolná
Provoz pouze s externím zapalovačem	Ano
Provoz pouze s externím předřadníkem	Ano
Materiál hořáku výbojky	Křemíkový (Quartz)
Provoz pouze v uzavřených svítidlech	Ano

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø24 x 135 mm
Způsob balení	10 - 1
Hrubá hmotnost výrobku	40 g
Čistá hmotnost výrobku	30 g
Celková délka	135 mm
Průměr	24 mm
Tvar baňky	Dvoupaticová válcová
Potažená baňka (coated)	Ne

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	15000 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	50,0 %
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	15000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	150 kWh/1000h
Startovací doba	max 30 s

Světelné parametry

Barevné podání	1B
Odstín/Barva	neutrální bílá
Světelný tok (lm)	14000 lm
Barevná teplota CCT	4200 K
Index barevného podání CRI	65 Ra
Opalovací účinek	Ne
Kód barvy	642
Odstín slovně dle EN12464-1	Cool >5300 K
Souřadnice chromatičnosti X	0,360
Souřadnice chromatičnosti Y	0,380

Záření v oblasti UV spektra

S redukováním UV zářením	Ano
--------------------------	-----

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu

www.nbb.cz

Ekologické údaje

Maximální obsah rtuti

max 4,00 mg

Energetické údaje

Jmenovitá účinnost po 100 h

99,8 %

Měrný výkon

93,33 lm/W

Činitel funkční spolehlivosti (LSF)

2.000 h

99,5 %

6.000 h

95 %

8.000 h

90 %

9.000 h

80 %

10.000 h

60 %

12.000 h

50 %

15.000 h

50 %

Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)

2.000 h

80 %

5.000 h

60 %

10.000 h

50 %

12.000 h

40 %

LLMF after 15.000 h

50 %

Varování

V případě rozbití v uzavřené místnosti doporučujeme větrat, aby se zmírnila koncentrace rtuťové páry. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Neprodleně odstraňte střepy a to tak, aby nedošlo ke zranění. Po odstranění střepů použijte technické prostředky, které jsou určeny pro dekontaminaci rtuti. Za tímto účelem dodáváme dekontaminační soupravy, které si můžete objednat telefonicky, nebo v našem internetovém obchodě. Dekontaminační sada by neměla chybět zejména v provozovnách, kde hrozí nebezpečí rozbití světelných zdrojů s obsahem rtuti, jako jsou obchody, sklady, ale mohou se uplatnit také v domácnostech. V případě nevolnosti poskytněte první pomoc a přivolejte lékaře.

Upozornění

Vysokotlaké výbojky potřebují k provozu předřadník odpovídajícího typu. Kvalita a typ předřadníku silně ovlivňuje životnost výbojky. NBB Bohemia nenese odpovědnost za zkrácení životnosti výbojky, nebo za její poškození, případně za poškození svítidla v případech, kdy je výbojka připojena na nevhodný typ předřadníku, nebo na předřadník který NBB Bohemia s.r.o. nedodává, neboť v takovém případě nemůžeme garantovat vhodnost použití předřadníku k dodávané výbojce. Při přímém zapojení na napětí elektrické sítě bez použití předřadníku dojde ke zničení výbojky. Vysokotlaké výbojky nejsou vhodné pro připojení na pohybová čidla, nebo pro připojení na zařízení s častým spínáním. Časté spínání způsobuje zkrácení životnosti výbojky. Za časté spínání se považuje spínání výbojky v intervalu kratším než 20 minut.

Popis

Kompaktní křemíkové výbojky, Ra>65, TC 4200K, vyšší svítivost, životnost 15.000 h, UV-STOP.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.

