




Křemíkové metal-halogenidové výbojky HPC-T

Obj. číslo	Název položky	W	Odstín	CCT (K)	Typ	Patice	A	Φ (lm)	d (mm)	l (mm)	h.	ET
Křemíkové metal-halogenidové výbojky s válcovou baňkou												
749041000	HPC-T 250W T46	250	642	neutrální bílá	4200	Čirá	E40	2,15	21000	46	215	15000 A
749042000	HPC-T 250W T46	250	660	neutrální bílá	6000	Čirá	E40	2,15	18500	46	215	15000 A
749043000	HPC-T 400W T46	400	642	neutrální bílá	4200	Čirá	E40	3,25	36000	46	271	15000 A+
749044000	HPC-T 400W T46	400	660	neutrální bílá	6000	Čirá	E40	3,25	36000	62	271	15000 A+



CZ

Výbojky HPC-T mají čirou válcovou baňku, která zajišťuje rovnoměrné vyzařování světla a patici E40. Nové typy se vyznačují vyšším světelným tokem, delší životností (20000 h.) a vylepšeným CRI indexem ($R_a > 74$). Provozní poloha je horizontální, s možným náklonem $\pm 20^\circ$. Použití: Reflektorová průmyslová svítidla, svítidla pro osvětlování komerčních ploch.

SK

Výbojky HPC - T majú čiru valcovu banku, ktorá zabezpečuje rovnomerné vyžarovanie svetla a päticu E40. Nové typy sa vyznačujú vyšším svetelným tokom, dlhšou životnosťou (20000 h.) a vylepšeným CRI indexom ($R_a > 74$). Prevádzková poloha je horizontálna, s možným náklonom $\pm 20^\circ$. Použitie : reflektorové priemyselné svietidlá, svietidlá pre osvetľovanie komerčných plôch.

EN

Discharge lamps HPC-T have clear cylindrical bulb, which ensures uniform light emitting, and base E40. New types have higher luminous flux, longer lifetime (20,000 hr.) and enhanced CRI index ($R_a > 74$). Operational position is horizontal, with possible tilt of $\pm 20^\circ$. Application: industrial reflector luminaires, lighting for commercial areas.