



Technický list výrobku

Short Arc

NSK 2500HR JENBO® G38

Objednací číslo

800125000

Jednotkový EAN

8595209939906


Obecné informace

Název položky	NSK 2500HR JENBO® G38
Specifikace výrobce	NSK 2500/HR
Varianta výrobku/model	Jednopaticová projekční výbojka
Značka/výrobce	JENBO
Typ zdroje	Metal halide/Metalhalogenidová
Nominální životnost (h)	500 h
Typ patice	G38
Stmívatelné	Ne
Délka oblouku	14,0 mm
Provozní napětí zdroje	115 - 120 V

Elektrické údaje

Nominální příkon	2500 W
Jmenovitý příkon (W)	2500,0 W
Provozní napětí (V)	115 - 120 V
Typ napětí	AC
Příkon světelného zdroje	2500 W
Technologie	Metal-halogen
Nominální proud	25,6 A

Provozní informace

Horký restart	Ano
Provozní poloha	Libovolná
Zamýšlený způsob použití	Studiové osvětlování a projekční technika

Provozní poloha hořáku

Libovolná

Způsob montáže nebo použití

Způsob montáže

Uzavřená svítidla

Fyzické údaje

L.C.L. (mm)	127,0 mm
Rozměry (mm)	Ø60 x 225 mm
Způsob balení	1
Hrubá hmotnost výrobku	584 g
Výška světelného středu (mm)	127,8 mm
Čistá hmotnost výrobku	370 g
Celková délka	225 mm
Průměr	60 mm
Počet hořáků	1

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	500 h
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	500 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	2750 kWh/1000h

Světelné parametry

Délka oblouku	14,0 mm
Světelný tok (lm)	240000 lm
Barevná teplota CCT	6000 K
Index barevného podání CRI	96 Ra
Kód barvy	960

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Energetické údaje

Měrný výkon	96,0 lm/W
-------------	-----------

Varování

V případě rozbití v uzavřené místnosti doporučujeme větrat, aby se zmírnila koncentrace rtuťové páry. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Neprodleně odstraňte střepy a to tak, aby nedošlo ke zranění. Po odstranění střepů použijte technické prostředky, které jsou určeny pro dekontaminaci rtuti. Za tímto účelem dodáváme dekontaminační soupravy, které si můžete objednat telefonicky, nebo v našem internetovém obchodě. Dekontaminační sada by neměla chybět zejména v provozovnách, kde hrozí nebezpečí rozbití světelných zdrojů s obsahem rtuti, jako jsou obchody, sklady, ale mohou se uplatnit také v domácnostech. V případě nevolnosti poskytněte první pomoc a přivolejte lékaře.

Upozornění

Vysokotlaké výbojky potřebují k provozu předřadník odpovídajícího typu. Kvalita a typ předřadníku silně ovlivňuje životnost výbojky. NBB Bohemia nenes odpovědnost za zkrácení životnosti výbojky, nebo za její poškození, případně za poškození svítidla v případech, kdy je výbojka připojena na nevhodný typ předřadníku, nebo na předřadník který NBB Bohemia s.r.o. nedodává, neboť v takovém případě nemůžeme garantovat vhodnost použití předřadníku k dodávané výbojce. Při přímém zapojení na napětí elektrické sítě bez použití předřadníku dojde ke zničení výbojky. Vysokotlaké výbojky nejsou vhodné pro připojení na pohybová čidla, nebo pro připojení na zařízení s častým spínáním. Časté spínání způsobuje zkrácení životnosti výbojky. Za časté spínání se považuje spínání výbojky v intervalu kratším než 20 minut.

Popis

Jednopaticová studiová výbojka. Náhrada za HSR 2500W/SE XS a MSR 2500 HR.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.