



## Technický list výrobku

Sodíková výbojka

**HPS-T-DAT 400W E40**  
**NBB SUPER/6Y**

Objednací číslo

**746336000**

Jednotkový EAN

**8595209923561**



### Obecné informace

Název položky	<b>HPS-T-DAT 400W E40 NBB SUPER/6Y</b>
Typ/popis výrobku	<b>Sodíková výbojka</b>
Varianta výrobku/model	<b>Double Arc Tube/s dvojitém hořákem</b>
Značka/výrobce	<b>NBB</b>
Materiál	<b>Hard Glass</b>
Nominální životnost (h)	<b>45000 h</b>
Model	<b>Čirá</b>
Typ patice	<b>E40</b>
Stmívatelné	<b>Ano</b>
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	<b>A+</b>
Typ svítidla	<b>Enclosed Rated E27/uzavřená E27</b>
Třída energetické účinnosti podle 2019/2015	<b>E</b>
Stmívatelné běžnými stmívači	<b>Ne</b>

### Elektrické údaje

Nominální příkon	<b>400 W</b>
Jmenovitý příkon (W)	<b>400 W</b>
Provozní napětí (V)	<b>100 V</b>
Typ napětí	<b>AC</b>
Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V)	<b>80 V</b>
Startovací napětí	<b>8 - 5 kV</b>
Provoz bez externího předřadníku	<b>Ne</b>
Příkon světelného zdroje	<b>400 W</b>
Typ startéru/zapalovače	<b>Externí/External</b>

Nominální proud	<b>4,60 A</b>
Celkový příkon svítidla	<b>400 W</b>

#### Provozní informace

Horký restart	<b>Ano</b>
Maximální teplota baňky	<b>400 °C</b>
Maximální teplota patice	<b>250 °C</b>
Provozní poloha	<b>Universal</b>
Čas pro restart	<b>0,0 min</b>
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	<b>Ne</b>
Zamýšlený způsob použití	<b>Veřejné osvětlení</b>
Typ předřadníku	<b>SODIUM 4,60 A</b>
Provoz pouze s externím zapalovačem	<b>Ano</b>
Provoz pouze s externím předřadníkem	<b>Ano</b>
Vhodné pro rostliny	<b>Ne</b>
Náhrada za rtuťové výbojky	<b>Ne</b>

#### Způsob montáže nebo použití

Způsob montáže	<b>Uravřená svítidla/Enclosed Rated</b>
----------------	---

#### Fyzické údaje

L.C.L. (mm)	<b>180 mm</b>
Rozměry (mm)	<b>Ø46 x 285 mm</b>
Způsob balení	<b>12 - 1</b>
Hrubá hmotnost výrobku	<b>218 g</b>
Čistá hmotnost výrobku	<b>18 g</b>
Celková délka	<b>285 mm</b>
Průměr	<b>46 mm</b>
Tvar baňky	<b>Jednopaticová válcová</b>
Počet hořáků	<b>2</b>
Potažená baňka (coated)	<b>Ne</b>

#### EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	<b>45000 h</b>
Činitel stárnutí po nom. životnost	<b>63 %</b>
Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti	<b>65,0 %</b>
Doba náběhu na 90% sv. toku	<b>120 s</b>
Míra předčasných poruch	<b>&lt;1 %</b>
Jmenovitá životnost	<b>45000 h</b>
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	<b>400 kWh/1000h</b>
Startovací doba	<b>5 s</b>

#### Světelné parametry

Dominantní vlnová délka	<b>598 nm</b>
Světelný tok (lm)	<b>51400 lm</b>
Barevná teplota CCT	<b>2000 K</b>
Index barevného podání CRI	<b>20 Ra</b>

Souřadnice chromatičnosti X	0,525
Souřadnice chromatičnosti Y	0,430
<b>Bezpečnost</b>	
Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
<b>Ekologické údaje</b>	
Bez obsahu rtuti	Ne
Obsah rtuti (mg)	32 mg
<b>Energetické údaje</b>	
Jmenovitá účinnost po 100 h	100 %
Měrný výkon	128 lm/W
<b>Činitel funkční spolehlivosti (LSF)</b>	
100 h	100 %
2.000 h	100 %
4.000 h	100 %
6.000 h	100 %
8.000 h	99,0 %
10.000 h	98,0 %
12.000 h	98,0 %
16.000 h	97,0 %
20.000 h	96,0 %
LSF po 25.000h	95,0 %
28.000 h	70,0 %
30.000 h	94,0 %
32.000 h	65,0 %
36.000 h	93,0 %
40.000 h	92,0 %
LSF po 50.000h	88,0 %
LSF po 60.000h	76,0 %
LSF po 70.000h	51,0 %
<b>Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)</b>	
100 h	100 %
2.000 h	99,0 %
4.000 h	97,0 %
6.000 h	94,0 %
8.000 h	92,0 %
10.000 h	90,0 %
12.000 h	87,0 %
LLMF after 15.000 h	85,0 %
16.000 h	88,0 %
20.000 h	79,0 %
24.000 h	86,0 %

LLMF po 25.000 h. (%)	76,0 %
28.000 h	88,0 %
30.000 h	70,0 %
32.000 h	80,0 %
LLMF po 35.000 h. (%)	68,0 %
40.000 h	65,0 %
LLMF po 45.000 h. (%)	63,0 %
LLMF po 50.000 h. (%)	61,0 %
LLMF po 60.000 h. (%)	58,0 %
LLMF po 70.000 h. (%)	56,0 %
LLMF po 80.000 h. (%)	55,0 %

#### **Varování**

V případě rozbití v uzavřené místnosti doporučujeme větrat, aby se zmírnila koncentrace rtuťové páry. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Neprodleně odstraňte střepy a to tak, aby nedošlo ke zranění. Po odstranění střepů použijte technické prostředky, které jsou určeny pro dekontaminaci rtuti. Za tímto účelem dodáváme dekontaminační soupravy, které si můžete objednat telefonicky, nebo v našem internetovém obchodě. Dekontaminační sada by neměla chybět zejména v provozovnách, kde hrozí nebezpečí rozbití světelných zdrojů s obsahem rtuti, jako jsou obchody, sklady, ale mohou se uplatnit také v domácnostech. V případě nevolnosti poskytněte první pomoc a přivolejte lékaře.

#### **Upozornění**

Vysokotlaké výbojky potřebují k provozu předřadník odpovídajícího typu. Kvalita a typ předřadníku silně ovlivňuje životnost výbojky. NBB Bohemia nenese odpovědnost za zkrácení životnosti výbojky, nebo za její poškození, případně za poškození svítidla v případech, kdy je výbojka připojena na nevhodný typ předřadníku, nebo na předřadník který NBB Bohemia s.r.o. nedodává, neboť v takovém případě nemůžeme garantovat vhodnost použití předřadníku k dodávané výbojce. Při přímém zapojení na napětí elektrické sítě bez použití předřadníku dojde ke zničení výbojky. Vysokotlaké výbojky nejsou vhodné pro připojení na pohybová čidla, nebo pro připojení na zařízení s častým spínáním. Časté spínání způsobuje zkrácení životnosti výbojky. Za časté spínání se považuje spínání výbojky v intervalu kratším než 20 minut.

#### **Popis**

Sodíkové vysokotlaké výbojky s dvojitým hořákem, životnost 45.000 h., horký restart.

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.