



Třípásmové lineární zářivky SHORT

Obj. číslo	Název položky	W	Odstín	CCT (K)	d (mm)	l (mm)	Φ (lm)	Patice	h.	ET
4W Ø 16 mm										
108001000	LT 4W T5/865	4	865	chladná denní	6500	16	136	180	G5	12000 A
108002000	LT 4W T5/840	4	840	chladná bílá	4000	16	136	190	G5	12000 A
108003000	LT 4W T5/830	4	830	teplá bílá	3000	16	136	200	G5	12000 A
108004000	LT 4W T5/827	4	827	teplá bílá komfort	2700	16	136	200	G5	12000 A
6W Ø 16 mm										
108005000	LT 6W T5/865	6	865	chladná denní	6500	16	212	300	G5	12000 A
108006000	LT 6W T5/840	6	840	chladná bílá	4000	16	212	330	G5	12000 A
108007000	LT 6W T5/830	6	830	teplá bílá	3000	16	212	340	G5	12000 A
108008000	LT 6W T5/827	6	827	teplá bílá komfort	2700	16	212	340	G5	12000 A
8W Ø 16 mm										
108009000	LT 8W T5/865	8	865	chladná denní	6500	16	288	420	G5	12000 A
108010000	LT 8W T5/840	8	840	chladná bílá	4000	16	288	420	G5	12000 A
108011000	LT 8W T5/830	8	830	teplá bílá	3000	16	288	440	G5	12000 A
108012000	LT 8W T5/827	8	827	teplá bílá komfort	2700	16	288	440	G5	12000 A
13W Ø 16 mm										
108013000	LT 13W T5/865	13	865	chladná denní	6500	16	517	800	G5	12000 A
108014000	LT 13W T5/840	13	840	chladná bílá	4000	16	517	850	G5	12000 A
108015000	LT 13W T5/830	13	830	teplá bílá	3000	16	517	900	G5	12000 A
108016000	LT 13W T5/827	13	827	teplá bílá komfort	2700	16	517	900	G5	12000 A

CZ

Zářivkové trubice LT-T5 série COLOURLUX plus SHORT mají velmi dobré podání barev (Ra>82). Jsou vhodné pro použití v nouzových osvětlovacích systémech nebo v malých aplikacích pro všeobecné osvětlování. Jejich charakteristickou vlastností je konstantní hodnota světelného toku po celou dobu životnosti zářivky a vysoká spolehlivost. Trubice jsou k dispozici v různých bílých tónech.

SK

Žiarivkové trubice LT-T5 série COLOURLUX plus SHORT majú veľmi dobré podanie farieb (Ra>82). Sú vhodné na použitie v núdzových osvetľovacích systémoch alebo v malých aplikáciách pre všeobecné osvetľovanie. Ich charakteristickou vlastnosťou je konštantná hodnota svetelného toku po celú dobu životnosti žiarivky a vysoká spoľahlivosť. Trubice sú k dispozícii v rôznych bielych tónoch.

EN

Fluorescent tubes LT-T5 of series COLOURLUX plus SHORT have very good color rendering (Ra>82). They are suitable for use in emergency lighting systems or small applications for general lighting. They are characterized by constant value of the luminous flux throughout the lifetime of the lamp and high reliability. The tubes are available in different white tones.