



## Halogenové žárovky MR16

Obj. číslo	Název položky	V	W	Model	Patice	Φ (mm)	d (mm)	l (mm)	h.	Úhel (°)	ET
------------	---------------	---	---	-------	--------	--------	--------	--------	----	----------	----

### Halogenové žárovky reflektorové na napětí 12V s krycím sklem

384012000	MR16 12V 20W	12	AC/DC	20	Uzavřená	GU5.3	151	50	44	3000	38	B
384013000	MR16 12V 35W	12	AC/DC	35	Uzavřená	GU5.3	430	50	44	3000	12	B
384015000	MR16 12V 35W	12	AC/DC	35	Uzavřená	GU5.3	430	50	44	3000	38	B
384018000	MR16 12V 50W	12	AC/DC	50	Uzavřená	GU5.3	670	50	44	3000	38	B

### Halogenové žárovky reflektorové na napětí 12V bez krycího skla


384019000	MR16 12V 20W	12	AC/DC	20	Uzavřená	GU5.3	337	51	44	3000	60	B
-----------	--------------	----	-------	----	----------	-------	-----	----	----	------	----	---

### Halogenové žárovky reflektorové na napětí 24V s krycím sklem

384033000	MR16 24V 20W	24	AC/DC	20	Otevřená	GU5.3	210	50	44	3000	38	B
384034000	MR16 24V 35W	24	AC/DC	35	Otevřená	GU5.3	430	50	44	3000	38	B
384035000	MR16 24V 50W	24	AC/DC	50	Otevřená	GU5.3	670	50	44	3000	38	B

### Halogenové žárovky reflektorové na napětí 24V bez krycího skla

384030000	MR16 24V 20W	24	AC/DC	20	Otevřená	GU5.3	210	50	44	3000	38	B
384032000	MR16 24V 50W	24	AC/DC	50	Otevřená	GU5.3	670	50	44	3000	38	B



#### CZ

Halogenové reflektorové žárovky pro všeobecné osvětlování. Standardní pinová patice GU5,3, redukováné UV záření. Použití i v otevřených svítidlech, dlouhá životnost.

#### SK

Halogénové reflektorové žiarovky pre všeobecné osvetľovanie. Štandardná pinová päťica GU5,3, redukováné UV žiarenia. Použitie aj v otvorených svietidlách, dlhá životnosť.

#### EN

Halogen reflector bulbs for general lighting. Standard pin base GU5,3, reduced UV radiation. Use even in open luminaires, long lifetime.