



## Technický list výrobku

Žárovka halogenová směrová

**MR16 24V 35W CLOSED**  
**38° GU5,3**

Objednací číslo

**384034000**

Jednotkový EAN

**8595209905963**



### Obecné informace

Název položky	MR16 24V 35W CLOSED 38°
Typ/popis výrobku	Halogenová žárovka/Halogen lamps
Varianta výrobku/model	Otevřená
Značka/výrobce	NBB
Nominální životnost (h)	3000 h
Nominální napětí (V)	24 V
Typ patice	GU5.3
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	B
Nízkotlaká technologie	Ne
Nominální napětí (V)	24 V
Xenonové provedení	Ne
Provozní napětí zdroje	23 - 24 V
Stmívatelné běžnými stmívači	Ano

### Elektrické údaje

Nominální příkon	35 W
Jmenovitý příkon (W)	35,0 W
Provozní napětí (V)	23 - 25 V
Typ napětí	AC/DC
Provoz bez externího předřadníku	Ano
Příkon světelného zdroje	35 W
Typ napětí	AC/DC
Nominální proud	1,45 A

### Provozní informace

Provozní poloha	Libovolná
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování/General lighting
Infračervená technologie	Ne
Neodymová lampa	Ne

#### Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø50 x 44 mm
Způsob balení	1 - 10
Čistá hmotnost výrobku	30 g
Celková délka	44 mm
Průměr	50 mm
Axiální vlákno	Ne
Typ reflektoru	Pokovené sklo
Krycí sklo	Ano

#### EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	3000 h
Jmenovitá životnost	3000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	38 kWh/1000h
Užitečný světelný tok $\Phi_{use}$ (2019/2015)	430 lm

#### Světelné parametry

Svítivost	1000 Cd
Dominantní vlnová délka	760 nm
Světelný tok (lm)	430 lm
Barevná teplota CCT	2900 K
Vyzařovací úhel	38 °
Maximální svítivost (Cd)	1256 Cd
Chladný paprsek	Ne
Vyzařovací úhel	38 °
Souřadnice chromatičnosti X	0,460
Souřadnice chromatičnosti Y	0,410

#### Záření v oblasti UV spektra

S redukováním UV zářením	Ano
--------------------------	-----

#### Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
----------------------------------	--

#### Ekologické údaje

Obsah rtuti (mg)	0,00 mg
------------------	---------

#### Energetické údaje

Účinník $\lambda$ (PF)	1,00
------------------------	------

#### Popis

Reflektorová halogenová žárovka 24V Ø50 mm s pinovou patičí a krycím sklem.

## Technický výkres



**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.