



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



## Technický list výrobku

Reflektorová žárovka

**R50 240V 40W E14  
FROSTED NBB (POUZE  
PRŮMYSL)**



Objednací číslo

**352002000**

Jednotkový EAN

**8595209904058**

### Obecné informace

Název položky	<b>R50 240V 40W E14 FROSTED NBB (POUZE PRŮMYSL)</b>
Typ/popis výrobku	<b>Směrová žárovka</b>
Varianta výrobku/model	<b>Incandescentní žárovka argonová</b>
Značka/výrobce	<b>NBB</b>
Nominální životnost (h)	<b>1000 h</b>
Typ patice	<b>E14</b>
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	<b>E</b>
Nominální napětí (V)	<b>240 V</b>
Klasifikace PAR	<b>Ostatní</b>
Provozní napětí zdroje	<b>220 - 240 V</b>
Třída energetické účinnosti podle 2019/2015	<b>G</b>
Stmívatelné běžnými stmívači	<b>Ano</b>

### Elektrické údaje

Jmenovitý příkon (W)	<b>40 W</b>
Provozní napětí (V)	<b>220 - 240 V</b>
Odolnost	<b>300V/30 h V</b>
Typ napětí	<b>AC/DC</b>
Příkon světelného zdroje	<b>40 W</b>

### Provozní informace

Maximální teplota patice	<b>250 °C</b>
Provozní poloha	<b>Libovolná</b>
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	<b>Ne</b>
Zamýšlený způsob použití	<b>Všeobecné osvětlování</b>

Neodymová lampa	Ne
Pro speciální aplikace	Ostatní
<b>Fyzické údaje</b>	
Rozměry (mm)	51x86 mm
Způsob balení	1 - 10
Hrubá hmotnost výrobku	30 g
Čistá hmotnost výrobku	18 g
Celková délka	86 mm
Průměr	51 mm
Typ reflektoru	Úzký
Pojistky	1
<b>EuP parametry</b>	
Střední životnost B50 (h)	1000 h
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	20000
Míra předčasných poruch	1 %
Jmenovitá životnost	1000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	40 kWh/1000h
<b>Světelné parametry</b>	
Svítivost	340 Cd
Barevná teplota CCT	2800 K
Index barevného podání CRI	100 Ra
Maximální svítivost (Cd)	1634 Cd
Barva pokovení reflektoru	Stříbrná
Chladný paprsek	Ne
Efektivní světelný tok	350 lm
Vyzařovací úhel	30 °
Souřadnice chromatičnosti X	0,465
Souřadnice chromatičnosti Y	0,413
<b>Bezpečnost</b>	
Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
<b>Činitel funkční spolehlivosti (LSF)</b>	
LSF po 1.000h	50 %
<b>Popis</b>	

Zákaz výroby a distribuce v EU od 01.09.2013 (nařízení EU 1194/2012). Pouze doprodej.

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.