



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Iluminační žárovka P45

**AT 240V 40W E14 clear
NBB (POUZE PRŮMYSL)**

Objednací číslo

359005000

Jednotkový EAN

8595209901101



Obecné informace

Název položky	AT 240V 40W E14 clear NBB (POUZE PRŮMYSL)
Typ/popis výrobku	Žárovka/Incandescent lamps
Varianta výrobku/model	Čirá
Značka/výrobce	NBB
Nominální životnost (h)	1000 h
Model	Čirá
Typ patice	E14
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	E
Otřesuvzdorné provedení	Ano
Kryptonové provedení	Ne
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Provozní napětí zdroje	220 - 240 V
Stmívatelné běžnými stmívači	Ano

Elektrické údaje

Nominální příkon	40 W
Jmenovitý příkon (W)	40,0 W
Provozní napětí (V)	220 - 240 V
Odolnost	300 V/30 h V
Typ napětí	AC/DC
Příkon světelného zdroje	40 W
Nominální proud	0,174 A

Provozní informace

Stmívatelný rozsah	0 - 100 %
--------------------	------------------

Maximální teplota baňky	200 °C
Provozní poloha	Libovolná
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ne
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Vhodné pro elektrické sporáky	Ne

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø46 x 75 mm
Způsob balení	1 - 100
Celková délka	75 mm
Průměr	46 mm
Teflonová fólie	Ne
Vakuované provedení	Ne

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	1000 h
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	1000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	40 kWh/1000h

Světelné parametry

Dominantní vlnová délka	760 nm
Světelný tok (lm)	370 lm
Souřadnice chromatičnosti X	0,460
Souřadnice chromatičnosti Y	0,410

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Ekologické údaje

Obsah rtuti (mg)	0,00 mg
------------------	---------

Energetické údaje

Účinník λ (PF)	1,00
----------------	------

Popis

Iluminační čiré standardní žárovky pro všeobecné osvětlování.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.