



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Žárovka pro kapesní svítilnu

K 4,8V 750mA E10

Objednací číslo

380085000

Jednotkový EAN

8595209908605



Obecné informace

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Název položky | K 4,8V 750mA E10 |
| Typ/popis výrobku | Incandescent lamps shockproof |
| Varianta výrobku/model | Krypton Torch lamps |
| Značka/výrobce | NBB |
| Nominální životnost (h) | 16 h |
| Nominální napětí (V) | 4,8 V |
| Typ patice | E10 |
| Kryptonové provedení | Ano |
| Halogenové provedení | Ne |
| Typ světelného zdroje | Vláknová žárovka |
| Nominální napětí (V) | 8 - 4 V |
| Xenonové provedení | Ne |
| Provozní napětí zdroje | 8 - 4 V |

Elektrické údaje

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Nominální příkon | 3,6 W |
| Jmenovitý příkon (W) | 3,6 W |
| Provozní napětí (V) | 8 - 4 V |
| Typ napětí | AC/DC |
| Provoz bez externího předřadníku | Ano |
| Nominální proud | 750 mA |
| Příkon světelného zdroje | 3,60 W |

Provozní informace

| | |
|-----------------|------------------|
| Provozní poloha | Libovolná |
|-----------------|------------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ne |
| Zamýšlený způsob použití | Svítilny/Torch |
| Vhodné pro svítilny | Ano |
| Vhodné pro signalizaci | Ne |

Fyzické údaje

| | |
|------------------------|-----------------|
| Rozměry (mm) | Ø11,5 x 30,5 mm |
| Způsob balení | 50 |
| Čistá hmotnost výrobku | 2 g |
| Celková délka | 30,5 mm |
| Průměr | 11,5 mm |
| Tvar baňky | Oliva |
| Tvar vlákna | Shockproof |

EuP parametry

| | |
|---------------------------|------|
| Střední životnost B50 (h) | 16 h |
| Míra předčasných poruch | <1 % |
| Jmenovitá životnost | 16 h |

Světelné parametry

| | |
|-----------------------------|--------|
| Dominantní vlnová délka | 760 nm |
| Světelný tok (lm) | 25 lm |
| Barevná teplota CCT | 2580 K |
| Index barevného podání CRI | 100 Ra |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,469 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,414 |

Bezpečnost

| | |
|----------------------------------|--|
| Bezpečnostní pokyny na internetu | www.nbb.cz |
|----------------------------------|--|

Popis

Miniaturní čiré otřesuvzdorné kryptonové žárovky pro ruční bateriové svítilny s vysokým výkonem.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.