



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Žárovka pro kapesní svítilnu

KP 6,0V 750mA E10

Objednací číslo

381135000

Jednotkový EAN

8595209903273



Obecné informace

Název položky	KP 6,0V 750mA čirá E10
Typ/popis výrobku	Incandescent lamps shockproof
Varianta výrobku/model	Krypton Torch lamps - Prefocus
Značka/výrobce	NBB
Nominální životnost (h)	16 h
Nominální napětí (V)	6,0 V
Typ patice	E10
Kryptonové provedení	Ano
Halogenové provedení	Ne
Typ světelného zdroje	Vláknová žárovka
Nominální napětí (V)	6 V
Xenonové provedení	Ne
Provozní napětí zdroje	6 V

Elektrické údaje

Nominální příkon	4,5 W
Jmenovitý příkon (W)	4,5 W
Provozní napětí (V)	0 - 6 V
Typ napětí	AC/DC
Provoz bez externího předřadníku	Ano
Nominální proud	750 mA
Příkon světelného zdroje	4,5 W
Nominální proud	0,750 A

Provozní informace

Provozní poloha	Libovolná
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ne
Zamýšlený způsob použití	Svítilny/Torch
Vhodné pro svítlny	Ano
Vhodné pro signalizaci	Ne

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø11,5 x 30,5 mm
Způsob balení	50
Čistá hmotnost výrobku	2 g
Celková délka	30,5 mm
Průměr	11,5 mm
Tvar baňky	Oliva
Tvar vlákna	Shockproof

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	16 h
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	16 h

Světelné parametry

Dominantní vlnová délka	760 nm
Světelný tok (lm)	32 lm
Barevná teplota CCT	2580 K
Index barevného podání CRI	100 Ra
Souřadnice chromatičnosti X	0,469
Souřadnice chromatičnosti Y	0,414

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Popis

Miniaturní čiré otřesuvzdorné kryptonové žárovky pro ruční bateriové svítlny s vysokým výkonem.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.