



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Hrušková žárovka

**AH 240V 15W B15d
CLEAR**

Objednací číslo

369005000

Jednotkový EAN

8595209903945



Obecné informace

| | |
|--|-------------------------------|
| Název položky | AH 240V 15W B15d CLEAR |
| Typ/popis výrobku | Incandescent lamps |
| Varianta výrobku/model | Hrušková/Pigmy |
| Značka/výrobce | NBB |
| Nominální životnost (h) | 1000 h |
| Model | Čirá |
| Typ patice | B15d |
| Třída energetické účinnosti (norma zrušena!) | E |
| Otřesuvzdorné provedení | Ne |
| Kryptonové provedení | Ne |
| Nominální napětí (V) | 230 - 240 V |
| Dvojitě vinuté vlákno | Ano |
| Provozní napětí zdroje | 230 - 240 V |
| Třída energetické účinnosti podle 2019/2015 | G |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ano |

Elektrické údaje

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Nominální příkon | 15 W |
| Jmenovitý příkon (W) | 15,0 W |
| Provozní napětí (V) | 220 - 240 V |
| Typ napětí | AC/DC |
| Nominální proud | 65 mA |
| Příkon světelného zdroje | 15 W |
| Typ napětí | AC/DC |
| Nominální proud | 0,065 A |

| | |
|-------------------------|------|
| Celkový příkon svítidla | 15 W |
|-------------------------|------|

Provozní informace

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Maximální teplota baňky | 150 °C |
| Maximální teplota patice | 100 °C |
| Provozní poloha | Libovolná |
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ne |
| Zamýšlený způsob použití | Elektrické spotřebiče |
| Vhodné pro elektrické sporáky | Ne |
| Vhodné pro lednice a mžaráky | Ano |
| Pro speciální aplikace | Ostatní |

Fyzické údaje

| | |
|------------------------|-------------|
| Rozměry (mm) | Ø27 x 60 mm |
| Způsob balení | 25 - 1 |
| Hrubá hmotnost výrobku | 28 g |
| Čistá hmotnost výrobku | 0,020 g |
| Celková délka | 63 mm |
| Průměr | 28 mm |
| Teflonová fólie | Ne |
| Tvar baňky | Hrušková |
| Délka | 63 mm |
| Karbonové vlákno | Ne |
| Vnější průměr | 28 mm |
| Pojistky | 1 |

EuP parametry

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Střední životnost B50 (h) | 1000 h |
| Míra předčasných poruch | <1 % |
| Jmenovitá životnost | 1000 h |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 15 kWh/1000h |

Světelné parametry

| | |
|-----------------------------|--------|
| Světelný tok (lm) | 120 lm |
| Barevná teplota CCT | 2580 K |
| Index barevného podání CRI | 100 Ra |
| Vyzařovací úhel | 330 ° |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,469 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,414 |

Bezpečnost

| | |
|----------------------------------|--|
| Bezpečnostní pokyny na internetu | www.nbb.cz |
|----------------------------------|--|

Energetické údaje

| | |
|---------------|-----|
| Účinnost (DF) | 1,0 |
|---------------|-----|

Popis

Hruškové čiré žárovky pro domácí spotřebiče.

