



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



## Technický list výrobku

Miniaturní žárovka

**BI-PIN T1 3/4 2,5V 350MA  
3.17**

Objednací číslo

**423231000**

Jednotkový EAN

**8595209911698**



### Obecné informace

Název položky	<b>3 - 4</b>
Typ/popis výrobku	<b>Telefonní žárovka</b>
Varianta výrobku/model	<b>Miniaturní</b>
Značka/výrobce	<b>NBB</b>
Typ zdroje	<b>Incandescent</b>
Nominální životnost (h)	<b>2500 h</b>
Nominální napětí (V)	<b>2,5 V</b>
Nominální napětí (V)	<b>2,5 V</b>
Třída energetické účinnosti podle 2019/2015	<b>G</b>
Stmívatelné běžnými stmívači	<b>Ano</b>

### Elektrické údaje

Nominální příkon	<b>0,875 W</b>
Jmenovitý příkon (W)	<b>0,875 W</b>
Provozní napětí (V)	<b>5 - 2 V</b>
Typ napětí	<b>AC/DC</b>
Nominální proud	<b>350 mA</b>
Příkon světelného zdroje	<b>0,87 W</b>
Typ napětí	<b>AC/DC</b>
Nominální proud	<b>0,350 A</b>

### Provozní informace

Provozní poloha	<b>libovolná</b>
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	<b>ne</b>
Zamýšlený způsob použití	<b>Optická signalizace</b>

Vhodné pro signalizaci

Ano

### Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø 4x16 mm
Způsob balení	1 - 100
Hrubá hmotnost výrobku	50 g box/balení g
Čistá hmotnost výrobku	0,4 g
Celková délka	16 mm
Průměr	4 mm
Tvar baňky	Válcová
Tvar vlákna	CC2F

### EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	2500 h
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	2500 h

### Světelné parametry

Světelný tok (lm)	7 lm
Barevná teplota CCT	3000 K

### Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
----------------------------------	--

### Energetické údaje

Měrný výkon	9 lm/W
-------------	--------

### Popis

SUB miniaturní žárovky pro signalizaci.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.