



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Otřesuvzdorná žárovka čirá

**AGR 240V A55 100W E27
CLEAR NBB (POUZE
PRŮMYSL)**



Objednací číslo

337005010

Jednotkový EAN

8595209911711

Obecné informace

Název položky	AGR 240V A55 100W E27 CLEAR NBB (POUZE PRŮMYSL)
Typ/popis výrobku	Incandescent lamp
Varianta výrobku/model	Žárovka otřesuvzdorná průmyslová
Značka/výrobce	NBB
Typ zdroje	A55
Nominální životnost (h)	1000 h
Model	Čirá
Typ patice	E27
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	E
Otřesuvzdorné provedení	Ano
Kryptonové provedení	Ne
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Dvojitě vinuté vlákno	Ne
Provozní napětí zdroje	230 - 240 V
Třída energetické účinnosti podle 2019/2015	G
Stmívatelné běžnými stmívači	Ano

Elektrické údaje

Nominální příkon	100 W
Jmenovitý příkon (W)	100 W
Provozní napětí (V)	200 - 240 V
Odolnost	AC 300 V/30 h +/-10% V
Typ napětí	AC/DC
Příkon světelného zdroje	100 W

Provozní informace

Maximální teplota baňky	200 °C
Maximální teplota patice	150 °C
Provozní poloha	Libovolná
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Vhodné pro elektrické sporáky	Ne
Vhodné pro lednice a mžaráky	Ne
Pro speciální aplikace	Ostatní

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø55 x 98 mm
Způsob balení	1 - 10
Hrubá hmotnost výrobku	30 g
Čistá hmotnost výrobku	20 g
Celková délka	98 mm
Průměr	55 mm
Teflonová fólie	Ne
Tvar baňky	Ostatní
Karbonové vlákno	Ne
Počet podpěr vlákna	5

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	1000 h
Míra předčasných poruch	<2 %
Jmenovitá životnost	1000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	100 kWh/1000h

Světelné parametry

Barevné podání	1A
Světelný tok (lm)	1200 lm
Index barevného podání CRI	100 Ra

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Ekologické údaje

Obsah rtuti (mg)	0,00 mg
------------------	---------

Energetické údaje

Měrný výkon	12 lm/W
-------------	---------

Činitel funkční spolehlivosti (LSF)

100 h	99,0 %
LSF po 1.000h	50,0 %

Popis

Průmyslové otřesuvzdorné žárovky pro všeobecné osvětlování klasického tvaru. Životnost 1.000 h.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.