



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



## Technický list výrobku

Reflektorová žárovka

**R50 240V 60W E14  
FROSTED NBB (POUZE  
PRŮMYSL)**

Objednací číslo

**352003000**

Jednotkový EAN

**8595209904065**



### Obecné informace

Název položky	<b>R50 240V 60W E14 FROSTED NBB (POUZE PRŮMYSL)</b>
Typ/popis výrobku	<b>Směrová žárovka</b>
Varianta výrobku/model	<b>Incandescentní žárovka argonová</b>
Značka/výrobce	<b>NBB</b>
Nominální životnost (h)	<b>1000 h</b>
Typ patice	<b>E14</b>
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	<b>E</b>
Nominální napětí (V)	<b>240 V</b>
Klasifikace PAR	<b>Ostatní</b>
Provozní napětí zdroje	<b>220 - 240 V</b>
Třída energetické účinnosti podle 2019/2015	<b>G</b>
Stmívatelné běžnými stmívači	<b>Ano</b>

### Elektrické údaje

Nominální příkon	<b>60 W</b>
Jmenovitý příkon (W)	<b>60 W</b>
Provozní napětí (V)	<b>220 - 240 V</b>
Odolnost	<b>300V/30 h V</b>
Typ napětí	<b>AC/DC</b>
Příkon světelného zdroje	<b>60 W</b>

### Provozní informace

Maximální teplota patice	<b>250 °C</b>
Provozní poloha	<b>Libovolná</b>
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	<b>Ne</b>

Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Neodymová lampa	Ne
Pro speciální aplikace	Ostatní

#### Fyzické údaje

Rozměry (mm)	51x86 mm
Způsob balení	1 - 10
Hrubá hmotnost výrobku	30 g
Čistá hmotnost výrobku	18 g
Celková délka	86 mm
Průměr	51 mm
Typ reflektoru	Úzký
Pojistky	1

#### EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	1000 h
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	20000
Míra předčasných poruch	1 %
Jmenovitá životnost	1000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	60 kWh/1000h

#### Světelné parametry

Svítivost	500 Cd
Index barevného podání CRI	100 Ra
Maximální svítivost (Cd)	2522 Cd
Barva pokovení reflektoru	Stříbrná
Chladný paprsek	Ne
Efektivní světelný tok	540 lm
Vyzařovací úhel	30 °
Souřadnice chromatičnosti X	0,465
Souřadnice chromatičnosti Y	0,413

#### Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
----------------------------------	--

#### Činitel funkční spolehlivosti (LSF)

LSF po 1.000h	50 %
---------------	------

#### Popis

Zákaz výroby a distribuce v EU od 01.09.2013 (nařízení EU 1194/2012). Pouze doprodej.

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.