



## Technický list výrobku

Iluminační žárovka P45

**AGT 240V 25W E27 clear**  
**NBB (POUZE PRŮMYSL)**

Objednací číslo

**362003000**

Jednotkový EAN

**8595209902023**


### Obecné informace

Název položky	<b>AGT 240V 25W E27 clear NBB (POUZE PRŮMYSL)</b>
Typ/popis výrobku	<b>Žárovka/Incandescent lamps</b>
Varianta výrobku/model	<b>Čirá</b>
Značka/výrobce	<b>NBB</b>
Nominální životnost (h)	<b>1000 h</b>
Model	<b>Čirá</b>
Typ patice	<b>E27</b>
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	<b>E</b>
Otřesuvzdorné provedení	<b>Ano</b>
Kryptonové provedení	<b>Ne</b>
Nominální napětí (V)	<b>230 - 240 V</b>
Provozní napětí zdroje	<b>230 - 240 V</b>
Stmívatelné běžnými stmívači	<b>Ano</b>

### Elektrické údaje

Nominální příkon	<b>25 W</b>
Jmenovitý příkon (W)	<b>25,0 W</b>
Provozní napětí (V)	<b>220 - 240 V</b>
Odolnost	<b>300 V/30 h V</b>
Typ napětí	<b>AC/DC</b>
Příkon světelného zdroje	<b>25 W</b>
Nominální proud	<b>0,11 A</b>

### Provozní informace

Stmívatelný rozsah	<b>0 - 100 %</b>
--------------------	------------------

Maximální teplota baňky	150 °C
Provozní poloha	Libovolná
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ne
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Vhodné pro elektrické sporáky	Ne

#### Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø46 x 75 mm
Způsob balení	1 - 100
Celková délka	75 mm
Průměr	46 mm
Teflonová fólie	Ne
Tvar baňky	Ostatní
Tvar vlákna	CoiledCoil
Vakuované provedení	Ne

#### EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	1000 h
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	1000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	25 kWh/1000h

#### Světelné parametry

Dominantní vlnová délka	760 nm
Světelný tok (lm)	170 lm
Vyzařovací úhel	330 °
Souřadnice chromatičnosti X	0,460
Souřadnice chromatičnosti Y	0,410

#### Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
----------------------------------	--

#### Ekologické údaje

Obsah rtuti (mg)	0,00 mg
------------------	---------

#### Energetické údaje

Účinník λ (PF)	1,00
----------------	------

#### Popis

Iluminační čiré otřesuvzdorné žárovky pro průmyslové použití.

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.