



Kancelářská vestavná mřížková svítidla ELLIS T5

Obj. číslo Název položky V W Typ zdroje Objímka š (mm) v (mm) l (mm)

Zářivková svítidla vestavná PAR EVG základní model

910452010	ELLIS 228	230/240	AC	2 x 28	T5	G5	255	55	1195
910452020	ELLIS 254	230/240	AC	2 x 54	T5	G5	255	55	1195
910452031	ELLIS 414	230/240	AC	4 x 14	T5	G5	595	55	595
910452041	ELLIS 424	230/240	AC	4 x 24	T5	G5	595	55	595
910452045	ELLIS 428	230/240	AC	4 x 28	T5	G5	595	55	1195
910452047	ELLIS 454	230/240	AC	4 x 54	T5	G5	595	55	1195

Zářivkové svítidlo vestavné PAR EVG s nouzovým modulem

910452210	ELLIS 228 EM1h	230/240	AC	2 x 28	T5	G5	255	55	1195
910452215	ELLIS 228 EM3h	230/240	AC	2 x 28	T5	G5	255	55	1195
910452220	ELLIS 254 EM1h	230/240	AC	2 x 54	T5	G5	255	55	1195
910452225	ELLIS 254 EM3h	230/240	AC	2 x 54	T5	G5	255	55	1195
910452230	ELLIS 414 EM1h	230/240	AC	4 x 14	T5	G5	595	55	595
910452235	ELLIS 414 EM3h	230/240	AC	4 x 14	T5	G5	595	55	595
910452240	ELLIS 424 EM1h	230/240	AC	4 x 24	T5	G5	595	55	595
910452245	ELLIS 424 EM3h	230/240	AC	4 x 24	T5	G5	595	55	595
910452246	ELLIS 428 EM1h	230/240	AC	4 x 28	T5	G5	595	55	1195
910452247	ELLIS 428 EM3h	230/240	AC	4 x 28	T5	G5	595	55	1195
910452248	ELLIS 454 EM1h	230/240	AC	4 x 54	T5	G5	595	55	1195
910452249	ELLIS 454 EM3h	230/240	AC	4 x 54	T5	G5	595	55	1195

CZ

Zářivková svítidla ELLIS T5 s leštěnou parabolickou mřížkou. Svítidla jsou vyrobená z lakovaného ocelového plechu a jsou vybavena elektronickým značkovým předřadníkem. Jsou určena pro montáž do minerálních podhledů o konstrukčním rozměru 600x600 mm. Vyznačují se velmi nízkým profilem a jednoduchou montáží. Na zakázku mohou být svítidla vybavena stmívatelnými předřadníky 1-10V nebo DALI, nouzovým modulem až s 3 h provozu.

SK

Žiarivkové svietidlá ELLIS T5 s leštenou parabolickou mriežkou. Svietidlá sú vyrobené z ocelového lakovaného plechu. Sú vybavené elektronickým značkovým predradníkom a sú určené pre montáž do minerálnych podhľadov 600x600 mm. Vyznačujú sa nízkym profilom a jednoduchou montážou. Na zákazku môžu byť svietidlá vybavené stmívatelnými predradníky 1-10V alebo DALI, núdzovým modulom až s 3 h prevádzky.

EN

ELLIS T5 fluorescent luminaires with polished parabolic grid. These luminaires are made from painted steel sheet and are equipped with branded electronic ballast. They are designed for installation in mineral ceilings 600x600 mm and characterized by very low profile and easy mounting. They can be equipped with dimmable ballasts or 1-10V, DALI, emergency module with up to 3 hours of operation upon request.