



Technický list výrobku

Kancelářské zářivkové svítidlo

**TAUR T5 2x35 G5 EVG
PAR IP20**

Objednací číslo

910710015

Jednotkový EAN

8595209943392


Obecné informace

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Název položky | TAUR T5 2x35 EVG PAR IP20 |
| Typ/popis výrobku | Zářivkové svítidlo |
| Značka/výrobce | NBB |
| Materiál | Plech |
| Typ zdroje | T5 |
| Nominální životnost (h) | 50000 h |
| Stupeň krytí (IP) | IP20 |
| Stmívatelné | Ne |
| Typ světelného zdroje | Zářivka T5 (16mm) |
| Nominální napětí (V) | 230 - 240 V |
| Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP) | IP20 |
| Počet světelných zdrojů ve svítidle | 2 |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |

Elektrické údaje

| | |
|--|------------------------------|
| Nominální příkon | 2 x 35 W |
| Provozní napětí (V) | 220 - 240 V |
| Typ napětí | AC |
| Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V) | 190 V |
| Příkon světelného zdroje | 35 W |
| Zapojení | Paralelně-kompenzační |
| Typ napětí | AC |
| Multiwattážní provedení | Ostatní |
| Nominální proud | 0,304 A |

Provozní informace

| | |
|---|--|
| Výstupní frekvence předřadníku | 40 kHz |
| Pracovní frekvence | 50 - 60 Hz |
| Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla | Ne |
| Pracovní teplota pouzdra předřadníku -Tc max. | 70 °C |
| Horký restart | Ano |
| Ochrana předřadníku proti přepětí | Ano |
| Provozní poloha | Horizontální |
| Doporučená instalační výška (m) | 2 - 4 m |
| Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování/General lighting |
| Vhodné pro průběžné zapojení | Ne |
| Typ objímky svítidla | G5 |
| Typ předřadníku | Elektronický nestmívatelný |
| Vhodné pro spojování do linie | Ne |
| Vhodné pro nouzové osvětlení | Ne |
| Požární odolnost "D" | Ano |
| Zavěšení je součástí výrobku | Ano |
| Vhodné pro počítačová pracoviště | Ano |
| Typ stmívání | Nestmívatelné |
| Integrovaný nouzový modul | Ne |

Fyzické údaje

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Počet předřadníků | 1 |
| Rozměry (mm) | 1490 x 144 x 114 mm |
| Způsob balení | 1 - 4 |
| Hrubá hmotnost výrobku | 3550 g |
| Šířka | 144 mm |
| Reflektor | Vysoce leštěný |
| Výška | 114 mm |
| Barva tělesa | Stříbrná |
| Čistá hmotnost výrobku | 3170 g |
| Typ mřížky | Vysoce leštěná |
| Délka | 1539 mm |
| Materiál tělesa svítidla | Aluminium |
| Mechanická (rázová) odolnost | IK06 |
| Typ povrchu | Matný |

EuP parametry

| | |
|--|---------|
| Střední životnost B50 (h) | 50000 h |
| Typ baňky pro které je svítidlo konstruováno | T5 |
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | 50000 |
| Míra předčasných poruch | <1 % |
| Jmenovitá životnost | 50000 h |
| Startovací doba | <1 s |

Ostatní informace

| | |
|---|-----------|
| Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla | Ne |
|---|-----------|

Světelné parametry

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Přímo/nepřímo samostatně ovladatelné | Ano |
| Typ osvětlení | Přímé |
| Vyzařovací charakteristika | Symetrické |
| Barva | Bílá |

Bezpečnost

| | |
|---|--------------------------|
| Třída izolace | třída I |
| Bezpečnostní pokyny na internetu | www.nbb.cz |
| Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí | Ochranným vodičem |

Energetické údaje

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Index energetické účinnosti EEI | A2 |
| Účinník λ (PF) | 0,98 |

Vyloučení odpovědnosti

Změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nepřesnou interpretací obsahu na této stránce.

Upozornění

Tento výrobek se řadí mezi elektrotechnické výrobky, napájené síťovým napětím 230-240V. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme, aby montáž, zapojení případně demontáž prováděla osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Upozorňujeme, že výrobek se smí uvádět do provozu pouze kompletní s originálními kryty, jinak může hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zejména od připojovací svorkovnice. Výrobek používejte pouze v místech, která jsou pro tento účel vhodná, výrobky, které jsou určeny pouze k vnitřnímu použití nepoužívejte ve venkovním prostředí. Při montáži nebo demontáži nouzového svítidla doporučujeme odpojit přívod elektrického proudu, jinak může hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dodržujte předepsanou polohu při provozu výrobku a způsob jeho připevnění. Výrobek připojujte pouze na jmenovité napětí, případně zatěžujte pouze do maximálního povoleného příkonu. Do svítidla instalujte pouze takové zdroje světla, které jsou pro tento typ svítidla určené. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody, které vzniknou nevhodným zapojením, připojením na nevhodnou rozvodnou soustavu, nebo škody, které vzniknou použitím nevhodného světelného zdroje. Dodržujte provozní hodnoty uvedené na štítku. Výrobek nevystavujte nevhodným povětrnostním vlivům, nebo vysokým teplotám, pokud není výslovně uvedeno, že je výrobek k provozu za těchto podmínek určen. Při montáži, zapojování či demontáži postupujte podle všeobecně platných zásad dodržování bezpečnosti práce.

UPOZORNĚNÍ:

Nouzové svítidlo je pod napětím i po odpojení přívodu elektrického proudu v důsledku svých vlastních nabitých baterií. Proto doporučujeme montáž a demontáž svěřit pouze osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Po použití neodhazujte nouzové svítidlo do směsného odpadu. Odevzdejte jej v nejbližší prodejně, sběrném dvoře nebo na jiném místě k tomu určeném, k bezplatné recyklaci. Použitá svítidla můžete bezplatně odevzdávat k recyklaci také v prodejních centrech naší společnosti. Nouzová svítidla a moduly obsahují dobíjecí baterii. Seznam sběrných míst najdete na stránkách kolektivních systémů [Retela](#) a [Ekolamp](#).

Popis

Zářivkové interierové závěsné svítidlo pro zářivky T5. Závěsná lanka jsou součástí dodávky. Délka 1540 mm.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.