



EMILIA LED RETROFIT

Obj. číslo Název položky V W Odstín CCT (K) Φ (lm) Ef š (mm) l (mm) v (mm) h.

Základní provedení

910380602	EMILIA LED 2x60cm	230/240	AC	-	-	-	-	295	595	80	-
910380604	EMILIA LED 4x60cm	230/240	AC	-	-	-	-	595	595	80	-
910380606	EMILIA LED 2x120 cm	230/240	AC	-	-	-	-	295	1195	80	-
910380608	EMILIA LED 4x120cm	230/240	AC	-	-	-	-	595	1195	80	-

S LED trubicemi IQ-L2 100 lm/W

910380610	EMILIA LED 2x10W	230/240	AC	2 x 10	840	Chladná bílá	4000	1310	295	595	80	45000
910380611	EMILIA LED 2x10W	230/240	AC	2 x 10	865	chladná denní	6500	1310	295	595	80	45000
910380621	EMILIA LED 4x10W	230/240	AC	4 x 10	840	chladná bílá	4000	2260	595	595	80	45000
910380622	EMILIA LED 4x10W	230/240	AC	4 x 10	865	chladná denní	6500	2260	595	595	80	45000
910380623	EMILIA LED 2x18W	230/240	AC	2 x 18	840	chladná bílá	4000	2410	295	1195	80	45000
910380625	EMILIA LED 2x18W	230/240	AC	2 x 18	865	chladná denní	6500	2410	295	1195	80	45000
910380627	EMILIA LED 4x18W	230/240	AC	4 x 18	840	chladná bílá	4000	5520	595	1195	80	45000
910380629	EMILIA LED 4x18W	230/240	AC	4 x 18	865	chladná denní	6500	5520	595	1195	80	45000

S LED trubicemi IQ-L2 140 lm/W

910380640	EMILIA LED 2x10W	230/240	AC	2 x 10	840	chladná bílá	4000	1830	295	595	80	45000
910380650	EMILIA LED 2x10W	230/240	AC	2 x 10	865	chladná denní	6500	1830	295	595	80	45000
910380655	EMILIA LED 4x10W	230/240	AC	4 x 10	840	chladná bílá	4000	3160	595	595	80	45000
910380660	EMILIA LED 4x10W	230/240	AC	4 x 10	865	chladná denní	6500	3160	595	595	80	45000
910380665	EMILIA LED 2x18W	230/240	AC	2 x 18	840	chladná bílá	4000	3370	295	1195	80	45000
910380670	EMILIA LED 2x18W	230/240	AC	2 x 18	865	chladná denní	6500	3370	295	1195	80	45000
910380675	EMILIA LED 4x18W	230/240	AC	4 x 18	840	chladná bílá	4000	7730	595	1195	80	45000
910380680	EMILIA LED 4x18W	230/240	AC	4 x 18	865	chladná denní	6500	7730	595	1195	80	45000

LED trubice LQ-L2 dodávané s těmito svítidly mají skleněnou konstrukci, což přispívá ke stabilizaci mikroklimatu uvnitř trubice. Zpomaluje se tak stárnutí LED čipů a prodlužuje životnost. Skleněná konstrukce má lepší vlastnosti než obdobné plastové varianty, protože se časem neprohýbá a je nehořlavá.

CZ

Svítidla EMILIA LED RETROFIT mohou být na zakázku doplněna nouzovým modulem s výkonem 100% světelného toku 1-2h., podle příkonu svítidla.

SK

Svietidlá EMILIA LED RETROFIT môžu byť na zakázku doplnená núdzovým modulom s výkonom 100% svetelného toku 1-2h., podľa príkonu svietidla.

EN

EMILIA Luminaires LED RETROFIT can be supplemented on request with emergency module with an output of 100% luminous flux 1-2h., according to luminaire's power.