



EMILIA OPAL T8

Obj. číslo Název položky V W Typ zdroje Objímka l (mm) š (mm) v (mm)

Zářivkové svítidlo vestavné opál EVG

910379020	EMILIA OPAL	230/240	AC/DC	4 x 18	T8	G13	595	600	80
-----------	-------------	---------	-------	--------	----	-----	-----	-----	----

Zářivkové svítidlo vestavné opál EVG + nouzový modul


910379220	EMILIA OPAL+EM	230/240	AC/DC	4 x 18	T8	G13	595	595	80
910379230	EMILIA OPAL+EM	230/240	AC/DC	4 x 18	T8	G13	595	595	80

Zářivkové svítidlo vestavné opál EVG stmívatelné 1-10V

910379420	EMILIA OPAL 1-10V	230/240	AC/DC	4 x 18	T8	G13	595	595	80
-----------	-------------------	---------	-------	--------	----	-----	-----	-----	----

Zářivkové svítidlo vestavné opál EVG stmívatelné DALI

910379450	EMILIA OPAL DALI	230/240	AC/DC	4 x 18	T8	G13	595	595	80
-----------	------------------	---------	-------	--------	----	-----	-----	-----	----



CZ

Zářivková svítidla EMILIA OPÁL jsou vyrobená z lakovaného ocelového plechu a jsou vybavena elektronickým předřadníkem evropské produkce. Jsou určena pro montáž do minerálních podhledů 600x600 mm nebo do sádkartonových podhledů. Svítidla lze vybavit nouzovým modulem, nebo dlouhoživotnostními zářivkami, řídicími analogovými stmívacími systémy, nebo systémy DALI.

SK

Žiarivkové svietidlá EMILIA OPÁL sú vyrobené z lakovaného ocelového plechu a sú vybavené elektronickým predradníkom európskej produkcie. Sú určené pre montáž do minerálnych podhládov 600x600 mm alebo do sadrokartónových podhládov. Svetidlá možno vybaviť núdzovým modulom, alebo dlhoživotnostnými žiarivkami, riadiacimi analogovými stmievacími systémami, alebo systémami DALI.

EN

EMILIA OPAL fluorescent luminaires are made of painted steel sheet and are equipped with an electronic ballast of european production. They are designed for installation 600x600 mm in mineral ceilings or drywalls. Luminaires can be equipped with emergency pack or longlife fluorescent tubes, analog control dimming systems or DALI systems.