



Kancelářská mřížková svítidla EMILIA nestmívatelná

Obj. číslo Název položky V W Typ zdroje Objímka š (mm) v (mm) l (mm)

vestavné PAR EVG základní model

910380010	EMILIA 218 V-PAR	230/240	AC/DC	2 x 18	T8	G13	295	80	595
910380015	EMILIA 236 V-PAR	230/240	AC/DC	2 x 36	T8	G13	295	80	1195
910380016	EMILIA 418 V-PAR	230/240	AC/DC	4 x 18	T8	G13	595	80	595
910380017	EMILIA 436 V-PAR	230/240	AC/DC	4 x 36	T8	G13	595	80	1195

vestavné PAR EVG + nouzový modul

910380205	EMILIA 218 EM1h	230/240	AC/DC	2 x 18	T8	G13	295	80	595
910380210	EMILIA 218 EM3h	230/240	AC/DC	2 x 18	T8	G13	295	80	595
910380212	EMILIA 236 EM1h	230/240	AC/DC	2 x 36	T8	G13	295	80	595
910380215	EMILIA 236 EM3h	230/240	AC/DC	2 x 36	T8	G13	295	80	595
910380220	EMILIA 418 EM1h	230/240	AC/DC	4 x 18	T8	G13	595	80	595
910380221	EMILIA 418 EM3h	230/240	AC/DC	4 x 18	T8	G13	595	80	595
910380223	EMILIA 436 EM1h	230/240	AC/DC	4 x 36	T8	G13	595	80	1295
910380224	EMILIA 436 EM3h	230/240	AC/DC	4 x 36	T8	G13	595	80	1295

CZ

Zářivková svítidla EMILIA s leštěnou parabolickou mřížkou. Svítidla jsou vyrobená z ocelového lakovaného plechu a jsou vybavena elektronickým značkovým předřadníkem. Jsou určena pro montáž do minerálních podhledů 600x600 mm a vyznačují se velmi rychlou a snadnou montáží. Dodávají se s elektronickými stmívatelnými i nestmívatelnými předřadníky, DALI, nebo s nouzovým modulem. Kombinaci nouzových modulů se stmívatelnými předřadníky dodáváme na zakázku.

SK

Žiarivkové svietidlá EMILIA T8 s leštenou parabolickou mriežkou. Svetidlá sú vyrobené z ocelového lakovaného plechu. Sú vybavené elektronickým značkovým predradníkom a sú určené pre montáž do minerálnych podhládov 600x600 mm. Vyznačujú sa veľmi rýchlou jednoduchou montážou. Dodávajú sa s elektronickými stmievateľnými lebo nestmievateľnými predradníkmi, DALI, alebo s núdzovým modulom. Kombináciu núdzových modulov so stmievateľnými predradníkmi dodávame na zákazku.

EN

EMILIA fluorescent luminaires with polished parabolic grid. These luminaires are made of painted steel sheet and are equipped with branded electronic ballast. They are designed for installation in mineral ceilings 600x600 mm and they are characterized by a very quick and easy mounting. They are available in dimmable and non-dimmable versions, with DALI or emergency module. We supply combination of emergency modules and dimming ballasts upon request.