



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Svítlidlo Ø 400 mm SKLO + plech.montura

**KAROLINA 240V Ø 400
mm 2x26W G24q3 OPÁL
IP44**

Objednací číslo

908070015

Jednotkový EAN

8595209932372



Obecné informace

Název položky	KAROLINA 240V Ø 400 mm 2x26W G24q3 OPÁL IP44
Typ/popis výrobku	Zářovkové svítidlo
Varianta výrobku/model	nástěnné/stropní
Značka/výrobce	NBB Bohemia s.r.o.
Materiál	plech/sklo
Typ zdroje	KLD-D/E 26W G24q-3
Stupeň krytí (IP)	IP 44
Stmívatelné	Ne
Typ světelného zdroje	Kompaktní zářivka
Typ svítidla	Skleněné svítidlo
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	IP44
Počet světelných zdrojů ve svítidle	2
Vhodné pro montáž na stěnu	Ano
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne

Elektrické údaje

Nominální příkon	2 x 26 W
Provozní napětí (V)	230 - 240 V
Odolnost	320 V
Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V)	198 V
Příkon světelného zdroje	26 W
Zapojení	Paralelně-kompenzační
Typ napětí	AC
Nominální proud	0,22 A

Celkový příkon svítidla	54 W
-------------------------	------

Provozní informace

Značka světelného zdroje	NBB
Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla	Ne
Provozní poloha	Libovolná
Doporučená instalační výška (m)	2 - 3 m
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Typ předřadníku	Elektronický nestmívatelný
Pracovní teplota okolí	-20 /+50 °C
Požární odolnost "F"	Ano
Vhodné pro počítačová pracoviště	Ano

Fyzické údaje

Počet předřadníků	1
Rozměry (mm)	Ø400 x 125 mm
Způsob balení	1
Hrubá hmotnost výrobku	1900 g
Rozteč upevňovacích otvorů	280 mm
Barva tělesa	Bílá
Čistá hmotnost výrobku	1700 g
Průměr	400 mm
Výška/hloubka (mm)	125 mm
Materiál tělesa svítidla	Ocelový plech
Barva krytu	Bílá
Materiál krytu	Opálové sklo
Mechanická (rázová) odolnost	IK03
Typ povrchu	Matný

EuP parametry

Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	> 50000
Startovací doba	< 1 s

Ostatní informace

Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla	Ne
---	----

Světelné parametry

Maximální činitel oslnění (podélně)	19
Maximální činitel oslnění (příčně)	19
Přímo/nepřímo samostatně ovladatelné	Ano
Typ osvětlení	Přímé
Vyzařovací charakteristika	Symetrické
Vyzařovací úhel	180 °

Bezpečnost

Třída izolace	Třída I
---------------	---------

Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí	Ochranným vodičem
---	-------------------

Energetické údaje

Svítilno je vhodné pro sv. zdroje s EEI ...

AÚčinník λ (PF)**0,95****Vyloučení odpovědnosti**

Změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nepřesnou interpretací obsahu na této stránce.

Popis

Zářivkové svítidlo 2x26W pro kompaktní zářivky s patičí G24q3, vhodné pro všeobecné osvětlování, krytí IP44.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.