



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



## Technický list výrobku

Svítlidlo Ø 400 mm SKLO + plech.montura

**KAROLINA 240V Ø 400  
mm 1x26W G24q3 OPÁL  
IP44**

Objednací číslo

**908070010**

Jednotkový EAN

**8595209932365**



### Obecné informace

Název položky	<b>KAROLINA 240V Ø 400 mm 1x26W G24q3 OPÁL IP44</b>
Typ/popis výrobku	<b>Zářovkové svítidlo</b>
Varianta výrobku/model	<b>nástěnné/stropní</b>
Značka/výrobce	<b>NBB Bohemia s.r.o.</b>
Materiál	<b>plech/sklo</b>
Typ zdroje	<b>KLD-D/E 26W G24q-3</b>
Typ světelného zdroje	<b>Kompaktní zářivka</b>
Nominální napětí (V)	<b>230 - 240 V</b>
Počet světelných zdrojů ve svítidle	<b>1</b>
Stmívatelné běžnými stmívači	<b>Ne</b>

### Elektrické údaje

Nominální příkon	<b>1 x 26 W</b>
Provozní napětí (V)	<b>220 - 240 V</b>
Odolnost	<b>320 V</b>
Typ napětí	<b>střídavé</b>
Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V)	<b>198 V</b>
Typ napětí	<b>AC</b>
Nominální proud	<b>0,11 A</b>
Celkový příkon svítidla	<b>27 W</b>

### Provozní informace

Značka světelného zdroje	<b>NBB</b>
Pracovní frekvence	<b>50 - 60 Hz</b>
Provozní poloha	<b>Libovolná</b>

Doporučená instalační výška (m)	2 - 3 m
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Typ předřadníku	Elektronický nestmívatelný
Pracovní teplota okolí	-20 /+50 °C

#### Fyzické údaje

Počet předřadníků	1
Rozměry (mm)	Ø400 x 125 mm
Způsob balení	1
Hrubá hmotnost výrobku	1600 g
Rozteč upevňovacích otvorů	280 mm
Čistá hmotnost výrobku	1400 g
Průměr	400 mm
Výška/hloubka (mm)	125 mm

#### EuP parametry

Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	> 50000
Startovací doba	1 s

#### Světelné parametry

Vyzařovací úhel	180 °
-----------------	-------

#### Bezpečnost

Třída izolace	Třída I
Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>

#### Energetické údaje

Svítilidlo je vhodné pro sv. zdroje s EEI ...	A
Účinník λ (PF)	0,95

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nepřesnou interpretací obsahu na této stránce.

#### Popis

Zářivkové svítidlo 1x26W (G24q-3), IP44.

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.