



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Technický list výrobku

svítidlo se senzorem

BELLA 2x40W PIR senzor 360° IP20 OPAL

Objednací číslo
909999010

Jednotkový EAN
8595209921895



Obecné informace

Název položky	BELLA 2x40W PIR 360° IP20 OPAL
Typ/popis výrobku	Žárovkové svítidlo
Varianta výrobku/model	S PIR čidlem
Značka/výrobce	NBB
Materiál	Plast/Opálové sklo/Aluminium
Typ zdroje	Žárovka
Stupeň krytí (IP)	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ světelného zdroje	Žárovka
Typ svítidla	Svítidlo s krytem
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	IP20
Počet světelných zdrojů ve svítidle	2
Vhodné pro montáž na stěnu	Ano
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne

Elektrické údaje

Nominální příkon	2 x 40 W
Jmenovitý příkon (W)	2x40,0 W
Provozní napětí (V)	230 - 240 V
Typ napětí	AC
Provoz bez externího předřadníku	Ano
Příkon světelného zdroje	40 W
Zapojení	Paralelně-kompenzační
Typ napětí	AC

Multiwattážní provedení	Ostatní
-------------------------	---------

Provozní informace

Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
Nastavení času	10 s/3 min
Nastavení detekce okolního osvětlení	3 - 2000 lx
Provozní poloha	Libovolná
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ano
Doporučená instalační výška (m)	2 - 4 m
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Typ objímky svítidla	E27
Svítidlo s pohybovým senzorem	Ano
Pracovní teplota okolí	-20/+40 °C
Průměrný detekční dosah	8 m
Vhodné pro spojování do linie	Ne
Vhodné pro nouzové osvětlení	Ne
Požární odolnost "D"	Ano
Horizontální detekční úhel	360 °
Vhodné pro počítačová pracoviště	Ne
Oddělitelně spínatelné	Ano

Způsob montáže nebo použití

Způsob montáže	Přisazené
----------------	-----------

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø300 x 97 mm
Způsob balení	5 - 1
Hrubá hmotnost výrobku	1900 g
Barva tělesa	Bílá
Čistá hmotnost výrobku	1300 g
Průměr	300 mm
Výška/hloubka (mm)	97 mm
Materiál tělesa svítidla	Plast
Barva krytu	Bílá
Materiál krytu	Strukturované sklo
Mechanická (rázová) odolnost	IK03
Typ povrchu	Matný

EuP parametry

Míra předčasných poruch	<1 %
-------------------------	------

Ostatní informace

Poznámka	Pro vnitřní použití
Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla	Ne

Světelné parametry

Maximální činitel oslnění (podélně)	25
-------------------------------------	----

Maximální činitel oslnění (příčně)	25
Přímo/nepřímo samostatně ovladatelné	Ano
Typ osvětlení	Přímé
Vyzařovací charakteristika	Symetrické
Vyzařovací úhel	360 °

Bezpečnost

Třída izolace	Třída II
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí	Dvojitou izolací

Upozornění

Tento výrobek se řadí mezi elektrotechnické výrobky, napájené síťovým napětím 230-240V. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme, aby montáž, zapojení případně demontáž prováděla osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Upozorňujeme, že výrobek se smí uvádět do provozu pouze kompletní s originálními kryty, jinak může hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zejména od připojovací svorkovnice. Výrobek používejte pouze v místech, která jsou pro tento účel vhodná, výrobky, které jsou určeny pouze k vnitřnímu použití nepoužívejte ve venkovním prostředí. Při montáži nebo demontáži nouzového svítidla doporučujeme odpojit přívod elektrického proudu, jinak může hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dodržujte předepsanou polohu při provozu výrobku a způsob jeho připevnění. Výrobek připojujte pouze na jmenovité napětí, případně zatěžujte pouze do maximálního povoleného příkonu. Do svítidla instalujte pouze takové zdroje světla, které jsou pro tento typ svítidla určené. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody, které vzniknou nevhodným zapojením, připojením na nevhodnou rozvodnou soustavu, nebo škody, které vzniknou použitím nevhodného světelného zdroje. Dodržujte provozní hodnoty uvedené na štítku. Výrobek nevystavujte nevhodným povětrnostním vlivům, nebo vysokým teplotám, pokud není výslovně uvedeno, že je výrobek k provozu za těchto podmínek určen. Při montáži, zapojování či demontáži postupujte podle všeobecně platných zásad dodržování bezpečnosti práce.

UPOZORNĚNÍ:

Nouzové svítidlo je pod napětím i po odpojení přívodu elektrického proudu v důsledku svých vlastních nabitých baterií. Proto doporučujeme montáž a demontáž svěřit pouze osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Po použití neodhazujte nouzové svítidlo do směsného odpadu. Odevzdejte jej v nejbližší prodejně, sběrném dvoře nebo na jiném místě k tomu určeném, k bezplatné recyklaci. Použitá svítidla můžete bezplatně odevzdávat k recyklaci také v prodejních centrech naší společnosti. Nouzová svítidla a moduly obsahují dobíjecí baterii. Seznam sběrných míst najdete na stránkách kolektivních systémů [Retela](#) a [Ekolamp](#).

Popis

Žárovkové svítidlo s dvěma objímkami E27 (2x40W) s detektorem pohybu PIR

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.