



Nouzový modul pro LED osvětlení - HEM02

Obj. číslo	Název položky	V	mAh	š (mm)	v (mm)	l (mm)
------------	---------------	---	-----	--------	--------	--------

Nouzový modul pro LED zdroje 8-60V s automatickou proudovou stabilizací+ NiCD baterie

909509101	Nouzový modul HEM02	240 AC	NiCD	4000	53	30	150
-----------	---------------------	--------	------	------	----	----	-----

Baterie NiCD s konektorem kompatibilním k HEM02

909525000	NiCD baterie 3,6V 4000 mAh	3,6 DC	NiCD	4000	35	35	187
-----------	----------------------------	--------	------	------	----	----	-----

Součástí balení tohoto nouzového modulu jsou vodiče, testovací tlačítko, kontrolka i baterie s úchyty.

Schéma zapojení, technický náčrtek a další podrobná technická data jsou k dispozici na www.nbb.cz



CZ

Nouzový modul pro použití s LED výkonovými zdroji, napájenými konstantním proudem. Vhodný pro LED panely, nebo podobné aplikace až do příkonu 45 W. Modul je dodáván s baterií 4500 mAh. Doba nouzového provozu je závislá na příkonu zdroje. Kapacita baterie je dimenzována na provoz 3 h při 40 W. Modul má malé rozměry, proto je vhodný i pro vestavnou montáž do různých typů LED svítidel.

SK

Núdzový modul pre použitie s LED výkonovými zdrojmi, napájanými konstantným prúdom. Vhodný pre LED panely, alebo podobné aplikácie do príkonu 45 W. Modul je dodávaný s batériou 4500 mAh. Doba núdzovej prevádzky je závislá na príkonu zdroja. Kapacita batérie je dimenzovaná na prevádzku 3 h pri 40 W. Modul má malé rozmery, preto je vhodný aj pre vstavanú montáž.

EN

Emergency module for use with LED driver, powered by constant current. Suitable for LED panels or similar applications up to 45 W power. The module is supplied with a battery 4500 mAh. Emergency operation time depends on the power of driver. Battery capacity is dimensioned for operation 3 hrs at 40 W. The module has small size, so it is suitable for recessed installation in different types of LED luminaires.