



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Průmyslové zářivkové svítidlo

**PRIMA 236 STAINLESS
304 230-240V EVG PAR
EM1h IP66**

Objednací číslo

910300240

Jednotkový EAN

8595209928603



Obecné informace

| | |
|-------------------------------------|---|
| Název položky | PRIMA 236 STAINLESS 304 230-240V EVG PAR EM1h IP66 |
| Typ/popis výrobku | Zářivkové svítidlo/Fluorescent fixtures |
| Varianta výrobku/model | Průmyslové/industrial |
| Značka/výrobce | NBB |
| Materiál | Stainless Steel 304 |
| Typ zdroje | T8 |
| Typ nouzového provozu | Trvalý |
| Stupeň krytí (IP) | IP66 |
| Stmívatelné | Ne |
| Čas nouzového provozu | 1 h |
| Montáž zavěšením | Ano |
| Typ světelného zdroje | Zářivka T8 (26mm) |
| Nominální napětí (V) | 230 - 240 V |
| Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP) | IP66 |
| Počet světelných zdrojů ve svítidle | 2 |
| Vhodné pro montáž na stěnu | Ano |
| Funkce nouzového osvětlení | Ano |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |

Elektrické údaje

| | |
|--|--------------------|
| Nominální příkon | 2 x 36 W |
| Provozní napětí (V) | 220 - 240 V |
| Typ napětí | AC |
| Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V) | 190 V |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Příkon světelného zdroje | 36 W |
| Zapojení | Paralelně-kompenzační |
| Typ napětí | AC/DC |
| Celkový příkon svítidla | 75 W |

Provozní informace

| | |
|--|----------------------------|
| Dobíjecí čas | 24 h |
| Výstupní frekvence předřadníku | 40 kHz |
| Pracovní frekvence | 50 - 60 Hz |
| Typ baterie | NICD 6V/1.800mAh |
| Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla | Ne |
| Horký restart | Ano |
| Doporučená instalační výška (m) | 2 - 5 m |
| Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování |
| Vhodné pro průběžné zapojení | Ne |
| Typ objímky svítidla | G13 |
| Typ předřadníku | Elektronický nestmívatelný |
| Pracovní teplota okolí | -20/+40 °C |
| Otočný reflektor | Ne |
| Požární odolnost "D" | Ano |
| Požární odolnost "F" | Ano |
| Požární odolnost "FF" | Ano |
| Integrovaný nouzový modul | Ano |

Fyzické údaje

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Rozměry (mm) | 1304 x 195 x 95 mm |
| Způsob balení | 1 |
| Hrubá hmotnost výrobku | 7480 g |
| Rozteč upevňovacích otvorů | 1100 mm |
| Šířka | 195 mm |
| Reflektor | Vysoce leštěný |
| Barva tělesa | Nerezová ocel |
| Čistá hmotnost výrobku | 6720 g |
| Délka | 1304 mm |
| Výška/hloubka (mm) | 95 mm |
| Materiál tělesa svítidla | Ocel |
| Barva krytu | Bez barvy |
| Materiál krytu | Ostatní |
| Mechanická (rázová) odolnost | IK10 |

EuP parametry

| | |
|-------------------------|------|
| Míra předčasných poruch | <1 % |
|-------------------------|------|

Ostatní informace

| | |
|---|----|
| Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla | Ne |
|---|----|

Světelné parametry

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Maximální činitel oslnění (podélně) | 19 |
| Maximální činitel oslnění (příčně) | 19 |
| Typ osvětlení | Přímé |
| Vyzařovací charakteristika | Široký úhel |

Bezpečnost

| | |
|---|--|
| Bezpečnostní pokyny na internetu | www.nbb.cz |
| Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí | Ochranným vodičem |

Energetické údaje

| | |
|---------------------------------|-------|
| Index energetické účinnosti EEI | A2 |
| Účinník λ (PF) | >0,98 |

Upozornění

Tento výrobek se řadí mezi elektrotechnické výrobky, napájené síťovým napětím 230-240V. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme, aby montáž, zapojení případně demontáž prováděla osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Upozorňujeme, že výrobek se smí uvádět do provozu pouze kompletní s originálními kryty, jinak může hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zejména od připojovací svorkovnice. Výrobek používejte pouze v místech, která jsou pro tento účel vhodná, výrobky, které jsou určeny pouze k vnitřnímu použití nepoužívejte ve venkovním prostředí. Při montáži nebo demontáži nouzového svítidla doporučujeme odpojit přívod elektrického proudu, jinak může hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dodržujte předepsanou polohu při provozu výrobku a způsob jeho připevnění. Výrobek připojujte pouze na jmenovité napětí, případně zatěžujte pouze do maximálního povoleného příkonu. Do svítidla instalujte pouze takové zdroje světla, které jsou pro tento typ svítidla určené. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody, které vzniknou nevhodným zapojením, připojením na nevhodnou rozvodnou soustavu, nebo škody, které vzniknou použitím nevhodného světelného zdroje. Dodržujte provozní hodnoty uvedené na štítku. Výrobek nevystavujte nevhodným povětrnostním vlivům, nebo vysokým teplotám, pokud není výslovně uvedeno, že je výrobek k provozu za těchto podmínek určen. Při montáži, zapojování či demontáži postupujte podle všeobecně platných zásad dodržování bezpečnosti práce.

UPOZORNĚNÍ:

Nouzové svítidlo je pod napětím i po odpojení přívodu elektrického proudu v důsledku svých vlastních nabitých baterií. Proto doporučujeme montáž a demontáž svěřit pouze osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Po použití neodhazujte nouzové svítidlo do směsného odpadu. Odevzdejte jej v nejbližší prodejně, sběrném dvoře nebo na jiném místě k tomu určeném, k bezplatné recyklaci. Použitá svítidla můžete bezplatně odevzdávat k recyklaci také v prodejních centrech naší společnosti. Nouzová svítidla a moduly obsahují dobíjecí baterii. Seznam sběrných míst najdete na stránkách kolektivních systémů [Retela](#) a [Ekolamp](#).

Pokud svítidlo obsahuje baterie

Pokud svítidlo obsahuje dobíjecí vestavěné baterie zajišťující nouzový provoz, poskytujeme na tyto baterie záruku v délce 6 měsíců od data uvedení svítidla do provozu. Tato záruční doba je platná pro B2C i B2B zákazníky.

Vyloučení odpovědnosti

Změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nepřesnou interpretací obsahu na této stránce.

Popis

Nerezové zářivkové svítidlo s pevným kaleným krycím sklem (síla 5 mm), elektronickým předřadníkem ELT a nouzovým modulem 1 hod. Odolné agresivním chemickým látkám, záruka na předřadník 5 let, na svítidlo 10 let.

Technický výkres



NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.