



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



## Technický list výrobku

Bodové svítidlo

## Bodové svítidlo MILANO WH Max 50W IP20

Objednací číslo

**910000005**

Jednotkový EAN

**8595209918093**



### Obecné informace

Název položky	<b>Bodové svítidlo MILANO WH Max 50W IP20</b>
Typ/popis výrobku	<b>Bodové svítidlo</b>
Varianta výrobku/model	<b>Vestavné pevné</b>
Značka/výrobce	<b>NBB</b>
Materiál	<b>Kov/Metal</b>
Typ zdroje	<b>MR16, GU10</b>
Stupeň krytí (IP)	<b>IP20</b>
Instalační hloubka	<b>70 mm</b>
Maximální příkon	<b>50 W</b>
Svítidlo se světelným senzorem	<b>Ne</b>
Montáž zavěšením	<b>Ne</b>
Typ světelného zdroje	<b>LED</b>
Nominální napětí (V)	<b>0 - 50 V</b>
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	<b>IP20</b>
Počet světelných zdrojů ve svítidle	<b>1</b>
Vhodné pro montáž na stěnu	<b>Ne</b>
Vestavná montáž	<b>Ano</b>
Předřadník je součástí dodávky	<b>Ne</b>
Svítidlo vhodné pro přisazenou montáž	<b>Ne</b>
Montáž na strop	<b>Ano</b>

### Elektrické údaje

Nominální příkon	<b>max 50 W</b>
Provozní napětí (V)	<b>0 - 50 V</b>
Typ napětí	<b>AC/DC</b>

Typ napětí	AC/DC
Vhodné pro příkon světelného zdroje	0 - 50 W
Multiwattážní provedení	Ostatní
Nominální proud	2 A
Celkový příkon	50 W
Celkový příkon svítidla	max 50 W

#### Provozní informace

Driver součástí dodávky	Ne
Integrovaný driver	Ne
Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla	Ne
Provozní poloha	Libovolná
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ano
Montáž na běžně hořlavý podklad	Ano
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Typ objímky svítidla	GU5.3
Svítidlo s pohybovým senzorem	Ne
Typ předřadníku	Není požadován
Pracovní teplota okolí	-20/+50 °C
Požární odolnost "D"	Ano
Vhodné pro počítačová pracoviště	Ano
Typ stmívání	Ostatní
Integrovaný nouzový modul	Ne
Test horkou smyčkou podle IEC 60695-2-10	Neuvedeno

#### Způsob montáže nebo použití

Rozměry instalačního otvoru	Ø65 mm mm
Způsob montáže	Vestavná

#### Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø80 x 28 mm
Způsob balení	1
Hrubá hmotnost výrobku	71 g
Vnější průměr	80 mm
Barva tělesa	Bílá
Čistá hmotnost výrobku	44 g
Průměr instalačního otvoru	65 mm
Výška/hloubka (mm)	28 mm
Materiál tělesa svítidla	Ocelový plech
Mechanická (rázová) odolnost	IK10
Typ povrchu	Lesklý
Nastavitelnost	Pevné nenastavitelné

#### Ostatní informace

Poznámka	Standardně dodáváno s paticí GU5,3
Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla	Ne

## Světelné parametry

Typ osvětlení	Přímé
Vyzařovací charakteristika	Symetrické

## Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí	Bezpečným napětím

### Vyloučení odpovědnosti

Změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nepřesnou interpretací obsahu na této stránce.

## Popis

Pevné bodové svítidlo pro halogenové žárovky a LED zdroje. Provedení BÍLÁ, objímka GU5,3 nebo lze doobjednat objímku GU10. Světelný zdroj není součástí dodávky.

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.