



Technický list výrobku

LED solární pouliční světlo

Pracovní LED reflektor 10W/4000K se solárním nabíjením



Objednací číslo

SKU8550

Jednotkový EAN

3800157639224

Obecné informace

Název položky	LED floodlight se solárním panelem
Značka/výrobce	V-TAC
Materiál	ABS+PC
Stmívatelné	Ne
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	IP65
Čas nouzového provozu V-TAC	2 - 36 Hours
Skupina produktu V-TAC	VT-787-10

Elektrické údaje

Nominální příkon	10 W
------------------	------

Provozní informace

Dobíjecí čas	7 h
Teplota	-0,444444444 °C
Otočný reflektor	Ne
Horizontální detekční úhel	120 °

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	300 x 215 x 35 mm
Počet ks v balení	1
Počet čipů	60
Barva tělesa V-TAC	Black
Počet kusů v kartonu	8

EuP parametry

Startovací doba	0.001 sec (instant on) s
-----------------	--------------------------

Světelné parametry

Světelný tok (lm)	1100 lm
Barevná teplota CCT	4000 K
Barva světla	Natural White

Bezpečnost

Certifikace výrobku	CE, EMC, ROHS
---------------------	---------------

Energetické údaje

Měrný výkon	110 lm/W
-------------	----------

Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.