



LED svítidla

VALENTINO

LED svítidla VALENTINO jsou vyrobená z odolného polykarbonátu bílé nebo černé barvy. Uvnitř svítidla je instalován PCB s LED čipy a led driver. Svítidla se dodávají v barevném odstínu 4000K. Provozní napájecí napětí je 90-260V 50/60 Hz. Vyznačují se velmi jednoduchou montáží, nízkou hmotností a vysokou spolehlivostí. Svítidla jsou vybavena průchodkami, které umožňují zaústění kabelu v případě povrchových instalací. Jejich vysoké krytí IP54 umožňuje použití pro všeobecné osvětlování v mnoha aplikacích, například sklepy, půdy, chodby a podobně.



25.000 h Ra>80

230-240V 50/60 Hz

VALENTINO IP54

S opálovým krytem
a integrovaným driverem



LED

| T | | W | | Φ | | PF | | | lm W | | # |
|--------------------|-------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---|---------------|
| VALENTINO 6W černé | 4000K | 6 | 1B | 500 | A++ | 0,6 | 115 | 169 | 83,3 | 5 | 8595209945365 |
| VALENTINO 6W bílé | 4000K | 6 | 1B | 500 | A++ | 0,6 | 115 | 169 | 83,3 | 5 | 8595209945372 |