



SHYLUX FLOOD SL1103UB-18

Obj. číslo Název položky V W Odstín CCT (K) D (mm) l (mm) š (mm) v (mm) Φ (lm) Ef Úhel (°) h.

Architektonická svítidla LED 21W

912300300	SL1103UA-18	230/240 AC	21	760	Chladná denní	6000	165	163	180	230	1700	12,5	50000
912600300	SL1103UA-18	24 DC	21		RGB		165	163	180	230		12,5	50000

Architektonická svítidla LED 30W

912600010	SL1103UB-18	230/240 AC	30	740	Chladná bílá	4000	165	163	180	230	2270	5	50000
912600020	SL1103UB-18	230/240 AC	30	740	Chladná bílá	4000	165	163	180	230	2271	12	50000
912600030	SL1103UB-18	230/240 AC	30	740	Chladná bílá	4000	165	163	180	230	2270	20	50000
912600040	SL1103UB-18	230/240 AC	30	740	Chladná bílá	4000	165	163	180	230	2271	30	50000
912600050	SL1103UB-18	230/240 AC	30	740	Chladná bílá	4000	165	163	180	230	2270	45	50000
912600430	SL1103SB-18	230/240 AC	30	740	Chladná bílá	4000	165	163	180	230	3000	20	50000

Architektonická svítidla LED RGB 30W s řízením barev DMX512

912600085	SL1103UB-18	24 DC	30		RGB		165	163	180	230	2271	5	50000
912600088	SL1103UB-18	24 DC	30		RGB		165	163	180	230	2271	12	50000
912600090	SL1103UB-18	24 DC	30		RGB		165	163	180	230	2271	20	50000
912600093	SL1103UB-18	24 DC	30		RGB		165	163	180	230	2271	30	50000
912600096	SL1103UB-18	24 DC	30		RGB		165	163	180	230	2270	45	50000

CZ

Svítidla SHYLUX se vyznačují robustním provedením a velmi kvalitním zpracováním. Svítidla jsou vybavena kvalitními čipy (CREE/Lumiled), mají vysoké krytí odolné stříkající vodě ze všech směrů (IP66) a jsou opatřena připojovacím kabelem. Jsou určena především k venkovnímu architektonickému osvětlování, k tomuto účelu jsou dodávána v několika různých úhlech a barevných odstínech bílé. Dodávají se také v provedení RGB, nebo s řízením DMX512.

SK

Svietidlá SHYLUX sa vyznačujú robustným prevedením a veľmi kvalitným spracovaním. Svetidlá sú vybavené kvalitnými čipy (CREE / Lumiled), majú vysoké krytie odolné striekajúcej vode zo všetkých smerov (IP66) a sú opatrené pripájacím káblom. Sú určené predovšetkým k vonkajšiemu architektonickému osvetľovaniu, pre tento účel sú dodávané v niekoľkých rôznych uhloch a farebných odtieňoch bielej. Dodávajú sa aj v prevedení RGB, alebo s riadením DMX512.

EN

SHYLUX luminaires are characterized by robust design and high quality workmanship. The luminaires are equipped with quality chips (CREE/Lumiled), have high protection against water sprayed from all directions (IP66) and are provided with a connecting cable. They are primarily intended for outdoor architectural lighting, for this purpose they are available in several different angles and shades of white. Also available in the RGB version, or with control DMX512.