



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Sada LED svítidel

**Sada LED diód 6x0,5W
IP54 TOLEDO 6500K**



Objednávacie číslo
910002010

Jednotkový EAN
8595209918901

Všeobecné informácie

stmievateľné	Ne
inštalačná hĺbka	10 mm
Nominálne napätie (V)	230 - 240 V
Krytie podľa IEC 60529 (IP)	IP54
Název položky	Sada LED svítidel 6x0,5W IP54 TOLEDO 6500K
Typ/popis výrobku	Orientační LED svítidla
Varianta výrobku/model	Vestavné
Značka/výrobce	NBB
Typ zdroje	LED
Typ světelného zdroje	LED

prevádzkové informácie

Pracovná teplota okolia	-30/+50 °C
Driver součástí dodávky	Ano
Vodiče jsou součástí dodávky	Ano
Průřez vodičů	0,5 mm²
Provozní poloha	Libovolná
Montáž na běžně hořlavý podklad	Ano
Zamýšlený způsob použití	Orientační osvětlení
Typ stmívání	Nestmívatelné

Elektrické údaje

Príkon svetelného zdroja	0,5 W
typ napätia	AC
Nominální příkon	6 x 0,5 W

Provozní napětí (V)	230 - 240 V
Typ napětí	AC
Nominální proud	0,06 A
Jmenovité napětí	230 - 240 V

Fyzické údaje

Hĺbka (mm)	9 mm
Farba telesa	Nerezová ocel
typ krytia	Lamela
Dĺžka prírodného kábla	1000 mm
priemer	58 mm
Priemer inštalačného otvoru	51 mm
Materiál telesa svietidla	Nerezová ocel
Materiál krytu	Opálový plast
Počet predradníkov	1
Typ čipu	SMD3350
Způsob balení	6 - 1
Hrubá hmotnosť výrobku	846 g
Počet čipů	8

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	25000 h
Index zachování barev	80 %
Světelný zdroj je určen pro venkovní a průmyslové využití	Ano
Jmenovitá životnost	25000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	0,5 kWh/1000h
Startovací doba	<0,3 s

Ostatné informácie

Svetelný zdroj je súčasťou dodávky svietidla	Ano
--	-----

Svetelné parametre

Svetelný tok (lm)	30 lm
Farebná teplota CCT	6500 K
Index farebného podania CRI	70 Ra
Farba sv. zdroje	Bílá
Kód farby	765
Efektívny svetelný tok	36 lm
Barevné podání	2B
Odstín/Barva	denní bílá
Rozsah vlnové délky	410 - 760 nm
Dominantní vlnová délka	449 nm
Barevná teplota CCT	6000 - 6500 K
Barva	Bílá
Souřadnice chromatičnosti X	0,313
Souřadnice chromatičnosti Y	0,319

Bezpečnosť

Třída izolace

Třída III

Bezpečnostní pokyny na internetu

www.nbb.cz

Upozornenie

Na základe pôsobnosti Zákona 185/2001 Zb. v platnom znení, je tento výrobok zaradený do odpadovej skupiny 5. (svetelné zdroje a svietidlá). Vzhľadom na škodlivý vplyv ortuti na životné prostredie a na ľudské zdravie, sú pôvodcovia odpadu skupiny 5 (spotrebitelia), povinní použité svetelné zdroje odovzdať na recykláciu. Po použití neodhadzujte tento výrobok do zmiešaného odpadu. Odovzdajte ho v najbližšej predajni, zbernom dvore alebo na inom mieste na to určenom, k bezplatnej recyklácii. Použité výrobky môžete odovzdávať na recykláciu tiež v predajných centrách našej spoločnosti, alebo na zberných miestach kolektívnych recyklačných systémov, alebo mestských zberných dvoroch. Ekologická recyklácia elektroodpadu je zaistená prostredníctvom kolektívneho systému RETELA (www.retela.cz).

Upozornenie

Výpadok jednotlivého LED čipu, odchýlka svetelného toku a príkonu +/- 10% ako aj odchýlka od farebnej teploty +/- 150K sú v súlade s platnými štandardmi prípustné a nie sú dôvodom na reklamáciu.

Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

<https://www.nbb.cz/sk/> | hotmail@nbb.cz

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.