



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Kancelářské LED svítidlo

**TAUR LED 35W/840
1L/150 IP20 PAR**



Objednávacie číslo
910710105

Jednotkový EAN
8595209953384

Všeobecné informácie

stmievateľné	Ne
Nominálne napätie (V)	230 - 240 V
Krytie podľa IEC 60529 (IP)	IP20
Název položky	TAUR LED 35W/840 1L/150 IP20 PAR
Typ/popis výrobku	Zářivkové svítidlo
Varianta výrobku/model	LED PAR
Značka/výrobce	NBB
Materiál	Plech
Typ zdroje	LED
Nominální životnost (h)	30000 h
Stupeň krytí (IP)	IP20
Typ světelného zdroje	LED
Počet světelných zdrojů ve svítidle	2
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne

prevádzkové informácie

Vhodné pre priebežné zapojenie	Ne
typ predradníka	Elektronický nestmívatelný
Vhodné pre spájanie do línie	Ne
Vhodné pre núdzové osvetlenie	Ne
Driver součástí dodávky	ano
Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla	ano
Ochrana předřadníku proti přepětí	Ano
Provozní poloha	Horizontální

Doporučená instalační výška (m)	2 - 4 m
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování/General lighting
Požární odolnost "D"	Ano
Zavěšení je součástí výrobku	Ano
Vhodné pro počítačová pracoviště	Ano
Typ stmívání	Nestmívatelné
Integrovaný nouzový modul	Ne

Elektrické údaje

Príkon svetelného zdroja	35 W
zapojenie	Paralelně-kompenzační
typ napätia	AC
Nominální příkon	35 W
Provozní napětí (V)	220 - 240 V
Typ napětí	AC
Multiwattážní provedení	Ostatní

Fyzické údaje

Šírka	144 mm
reflektor	Vysoce leštěný
výška	114 mm
Farba telesa	Stříbrná
Čistá hmotnost výrobku	3170 g
typ mriežky	Vysoce leštěná
Dĺžka	1539 mm
Materiál telesa svietidla	Aluminium
Mechanická (rázová) odolnosť	IK06
Počet předřadníků	1
Rozměry (mm)	1490 x 144 x 114 mm
Hrubá hmotnost výrobku	3550 g
Typ povrchu	Matný

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	30000 h
Míra předčasných poruch	<1 %

Ostatné informácie

Svetelný zdroj je súčasťou dodávky svietidla	Ne
--	----

Svetelné parametre

typ osvetlenia	Přímé
Svetelný tok zdroje	3600 lm
Barevné podání	840
Odstín/Barva	chladná bílá

Bezpečnosť

Trieda ochrany pred nebezpečným dotykcom neživých častí	Ochranným vodičem
---	-------------------

Třída izolace	třída I
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz

Energetické údaje

Účinník λ (PF)	0,98
------------------------	------

Upozornenie

Na základe pôsobnosti Zákona 185/2001 Zb. v platnom znení, je tento výrobok zaradený do odpadovej skupiny 5. (svetelné zdroje a svietidlá). Vzhľadom na škodlivý vplyv ortuti na životné prostredie a na ľudské zdravie, sú pôvodcovia odpadu skupiny 5 (spotrebitelia), povinní použiť svetelné zdroje odovzdať na recykláciu. Po použití neodhadzujte tento výrobok do zmiešaného odpadu. Odovzdajte ho v najbližšej predajni, zbernom dvore alebo na inom mieste na to určenom, k bezplatnej recyklácii. Použité výrobky môžete odovzdávať na recykláciu tiež v predajných centrách našej spoločnosti, alebo na zberných miestach kolektívnych recyklačných systémov, alebo mestských zberných dvoroch. Ekologická recyklácia elektroodpadu je zaistená prostredníctvom kolektívneho systému RETELA (www.retela.cz).

Upozornenie

Výpadok jednotlivého LED čipu, odchýlka svetelného toku a príkonu +/- 10% ako aj odchýlka od farebnej teploty +/- 150K sú v súlade s platnými štandardmi prípustné a nie sú dôvodom na reklamáciu.

Popis

LED svietidlo pre kancelárie, nízky koeficient oslnenia UGR <19, Ra> 80, možnosť doplnenia o núdzový modul, závesná montáž. Dĺžka 1540 mm.

NBB Bohemia s.r.o., Sídlište 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

<https://www.nbb.cz/sk/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všetchna práva vyhrazena.